



Portique et demi-portique pivotant universel

Haute barrière pivotante réglable en acier avec tirants

Départ usine [Consultez nous](#)

Points forts du produit

- Portique & demi-portique pivotant et réglable, avec bandes réfléchissantes
- Portique et demi-portique réglable en longueur et en hauteur
- Hauteur de portique : 1900 à 3500 mm
- Fixation sur platines avec crosses de scellement
- Portique ou demi-portique au choix avec différentes dimensions réglables

Description

Portique ou demi-portique tournant, idéal pour réguler l'accès des poids lourds à l'entrée ou à la sortie des parkings.

Portique tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverture à 90°.

La fermeture se fait par goupille traversante et le blocage de la goupille se fait par un cadenas fourni.

Le portique est équipé de tirants.

Il est réglable en hauteur et en longueur pour une adaptation optimale de la zone à sécuriser.

Les tubes de portiques sont en acier laqué blanc sur galva, avec des bandes rouges rétro réfléchissantes.

Les tubes des poteaux sont de dim. Lxl : 120 x 120 mm et le tube du haut du portique est de dim. Lxl : 80 x 80 mm.

La fixation se fait sur platines avec crosses de scellement (kit de pose en option).

Le réglage de l'aplomb se fait par contre-écrous et sont situés sous les platines.

Option (ci-dessous) :

- Kit de pose indépendant mais conseillé pour vous offrir l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

- Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm.

L'accrochage se fait avec des chaînes, des anneaux et des étriers de fixation (fournis).

Hauteur de 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. **(Prévoir deux bavettes par portique).**

- Kit de fixation pour panneaux mesurant 450 mm de diamètre disponible pour tous nos portiques fixes (panneau non fourni).

Certifications

Garantie **10 ans** 

Voir en ligne Portique et demi-portique pivotant universel

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE	LONG. PORTIQUE (MM)	HAUT. TOTALE (MM)	HAUT. RÉGLABLE (MM)	POIDS (KG)
10.6433.01	Portique	5000 à 7000	3124	1900 à 2500	178,0
10.6433.02		5000 à 7000	3124	2500 à 3500	265,0
10.6433.03		7000 à 12000	4462	1900 à 2500	220,0
10.6433.04		7000 à 12000	4462	2500 à 3500	306,0
10.6433.05	Demi-portique	2500 à 3500	3124	1900 à 2500	90,0
10.6433.06		2500 à 3500	3124	2500 à 3500	132,0
10.6433.07		3500 à 6000	4462	1900 à 2500	110,0
10.6433.08		3500 à 6000	4462	2500 à 3500	153,0

Accessoires disponibles pour Portique et demi-portique pivotant universel

Nom	Délai
-----	-------

Autres photos du produit



Voir en ligne Portique et demi-portique pivotant universel

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com