


IDEAL 4005

C/F - COUPE FIBRES

IDEAL



Destructeur de haut rendement aux équipements complets.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**

- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Lubrification automatique du bloc de coupe pour assurer un rendement régulier et une destruction toujours performante
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Lubrification automatique du bloc de coupe



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

ÉCHANTILLON DE FIBRES



Modèle C/F - 6 mm
Pour les documents internes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 405 mm (adaptée au format A3 et listings)
Capacité⁽¹⁾ : 50-55 feuilles en fibres de 6 mm
 Vitesse de passage : 0,20 m/s
 Moteur : 1600W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 165 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 54 dB
 Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm
 Poids : 115 kg

Référence	Désignation	Code EAN
4005 6111	IDEAL 4005 C/F - 6 mm	4019364681110

Options & fournitures

9000 621	Huile spéciale pour destructeurs, le bidon de 1 litre
9000 620	Huile spéciale pour destructeurs, 5 bidons de 1 litre
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier

IDEAL 4005

C/C - COUPE CROISÉE

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-4 ou P-5

Destructeur de haut rendement aux équipements complets.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**



Modèle C/C - 4x40 mm



Modèle C/C - 2x15 mm

- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Lubrification automatique du bloc de coupe pour assurer un rendement régulier et une destruction toujours performante
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».



Garantie : à vie sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

ÉCHANTILLONS DE PARTICULES



Modèle C/C - 4x40 mm
Pour les documents confidentiels.



Modèle C/C - 2x15 mm
Pour les documents confidentiels ou secrets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 405 mm (adaptée au format A3 et listings)
Capacité⁽¹⁾ : 40-45 feuilles en particules de 4x40 mm
25-30 feuilles particules de 2x15 mm
 Vitesse de passage : 0,15 m/s
 Moteur : 1600W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 165 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 54 dB
 Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm
 Poids : 115 kg



Lubrification automatique du bloc de coupe



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Référence	Désignation	Code EAN
4005 9111	IDEAL 4005 C/C - 4x40 mm	4019364683114
4005 1111	IDEAL 4005 C/C - 2x15 mm	4019364682117

Options & fournitures

9000 621	Huile spéciale pour destructeurs, le bidon de 1 litre
9000 620	Huile spéciale pour destructeurs, 5 bidons de 1 litre
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier

IDEAL 4005

C/M - COUPE MICRO

IDEAL



SÉCURITÉ NIVEAU P-6



Lubrification automatique du bloc de coupe



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

Destructeur de haut rendement aux équipements complets.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**
 - (sans agrafes ni trombones)
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Lubrification automatique du bloc de coupe pour assurer un rendement régulier et une destruction toujours performante
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : 2 ans sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.  

ÉCHANTILLON DE PARTICULES



Modèle C/M - 0,8x12 mm
Pour les documents ultra-secrets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 405 mm (adaptée au format A3 et listings)
Capacité⁽¹⁾ : 15-17 feuilles en particules de 0,8x12 mm
 Vitesse de passage : 0,17 m/s
 Moteur : 1600W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 165 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 54 dB
 Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm
 Poids : 115 kg

Référence	Désignation	Code EAN
4005 8111	IDEAL 4005 C/M - 0,8x12 mm	4019364684111

Options & fournitures

9000 621	Huile spéciale pour destructeurs, le bidon de 1 litre
9000 620	Huile spéciale pour destructeurs, 5 bidons de 1 litre
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier

IDEAL 4005

SM/C - SUPER MICRO COUPE

IDEAL



Destructeur de haut rendement aux équipements complets.

- **Système de Protection et de Sécurité (S.P.S.) :**
volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur ; mode zéro énergie
- **Électronique de Contrôle de Capacité (E.C.C.) :**
voyants signalant la puissance utilisée du destructeur afin d'éviter toute surcharge pendant la destruction
- **Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr acceptant :**
 - (sans agrafes ni trombones)
- Marche / arrêt automatiques par cellule
- Lubrification automatique du bloc de coupe pour assurer un rendement régulier et une destruction toujours performante
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Réceptacle pratique avec poignée de préhension
- Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.



Grâce à sa grande efficacité énergétique, sa longue durée de vie et sa fabrication respectueuse de l'environnement ce destructeur a obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

Garantie : 2 ans sur les cylindres de coupe selon les normes d'utilisation et sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.  



Lubrification automatique du bloc de coupe



Réceptacle pratique avec poignée de préhension

ÉCHANTILLON DE PARTICULES



Modèle SM/C - 0,8x5 mm
Pour les documents classés secret-défense.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture : 405 mm (adaptée au format A3 et listings)
Capacité⁽¹⁾ : 10-11 feuilles en particules de 0,8x5 mm
 Vitesse de passage : 0,22 m/s
 Moteur : 1600W / 230V / double protection
Capacité du réceptacle : 165 litres
 Niveau sonore⁽²⁾ : 54 dB
 Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm
 Poids : 115 kg

Référence	Désignation	Code EAN
4005 7111	IDEAL 4005 SM/C - 0,8x5 mm	4019364684517

Options & fournitures	
9000 621	Huile spéciale pour destructeurs, le bidon de 1 litre
9000 620	Huile spéciale pour destructeurs, 5 bidons de 1 litre
9000 410	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 750

* selon norme DIN 66399 (1) en feuilles A4, 70 g/m² (2) sans papier