



Benne auto-basculante surbaissées à porte frontale

Benne de stockage basse et pivotante avec ouverture automatique

Départ usine **8 à 10 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Benne auto-basculante surbaissées et pivotantes à porte frontale
- Ouverture de la porte synchronisée avec le basculement
- Caisse en tôle pliée 30/10 ème renforcée par montant de côtés et plis
- Loquet de sécurité évitant les déclenchements intempestifs, à enlever avant basculement
- Différents piétements et volumes de stockage sont disponibles

Description

Benne peinte à hauteur de table de travail.

Capacité de charge : 410 à 1300 litres.

Ouverture automatique de la porte synchronisée avec le basculement.

Benne pour la collecte de chutes de bois, verre, sciure, poussière.

Hauteur de travail réglable.

Caisse en tôle pliée 30/10 ème renforcée par montant de côtés et plis.

Déclenchement manuel du basculement par levier (déclenchement automatique par contact en option).

Loquets de sécurité sur levier et porte évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.

Fin de basculement amortie par ressorts (tension réglable).

Modèle sans roues ou avec roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/polyuréthane avec main courante.

Livrée avec 1 chaîne de sécurité. Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe modifiables sur demande.

D'autres coloris sont disponibles en standard sur simple demande ;

- jaune RAL 1003 ou 1028
- orange RAL 2004
- rouge RAL 3000
- bleu RAL 5015
- vert RAL 6029
- gris RAL 7036
- marron RAL 8004
- noir RAL 9005
- blanc RAL 9010

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **1 an**  

Caractéristiques techniques

Voir en ligne Benne auto-basculante surbaissées à porte frontale

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	PIÉTEMENT	CHARGE (KG)	FINITION	DIM. EXT. LXL (MM)	HAUT. EXT. (MM)	DIM. INT. LXLXH (MM)	POIDS (KG)
12.1842.01	410	Socle	1500	Epoxy	1150 x 1000	780	1000 x 814 x 495	614,0
12.1842.07		Roues Ø 125	1200	Epoxy	1195 x 1000	850	1000 x 814 x 495	519,0
12.1842.11	1050	Roues Ø 125	1200	Epoxy	2200 x 1250	850	2000 x 1030 x 495	268,0
12.1842.05		Socle	1500	Epoxy	2150 x 1250	780	2000 x 1030 x 495	390,0
12.1842.10	990	Roues Ø 125	1200	Epoxy	1695 x 1510	850	1500 x 1296 x 495	230,0
12.1842.04		Socle	1500	Epoxy	1650 x 1510	780	1500 x 1296 x 495	337,0
12.1842.09	790	Roues Ø 125	1200	Epoxy	1695 x 1250	850	1500 x 1030 x 495	210,0
12.1842.03		Socle	1500	Epoxy	1650 x 1250	780	1500 x 1030 x 495	300,0
12.1842.08	660	Roues Ø 125	1200	Epoxy	1445 x 1200	850	1250 x 1030 x 495	168,0
12.1842.02		Socle	1500	Epoxy	1400 x 1200	780	1250 x 1030 x 495	276,0
RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	PIÉTEMENT	CHARGE (KG)	FINITION	DIM. EXT. LXL (MM)	HAUT. EXT. (MM)	DIM. INT. LXLXH (MM)	POIDS (KG)
12.1842.06	1300	Socle	2000	Epoxy	2150 x 1510	780	2000 x 1296 x 495	460,0
12.1842.12		Roues Ø 150	1800	Epoxy	2200 x 1510	890	2000 x 1296 x 495	279,0

Voir en ligne Benne auto-basculante surbaissées à porte frontale

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com