

**Miele**



## PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Lave-linge professionnel, ProfiLine, chauffage électrique, vanne de vidange spécialement pour les exigences en Facility Management. Capacité 6,0kg.



- Volumes du tambour 57l, capacité 6,0kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Bandeau de commande universel avec sélecteur rotatif – M Select
- Nettoyage en profondeur – programmes spéciaux pour fauberts
- Évacuation des saletés - Essorage préalable breveté \*

EAN : 4002516134008 / Référence article : 51506261F / Numéro matériel : 11093960

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge en kg	6,0
Volume du tambour en l	57
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	droite
Moteur asynchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
<b>Application</b>	
Convient au Facility Management	•
<b>Données de puissance</b>	
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	8,70
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,17
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,20
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	52,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,00
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	49,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,36
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	52
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	50
Humidité résiduelle lors du traitement des serpillères en %	20
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	535
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Select
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	96
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•
Sélection facile de la langue	•

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Lave-linge professionnel, ProfiLine, chauffage électrique, vanne de vidange spécialement pour les exigences en Facility Management. Capacité 6,0kg.



<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compartiments
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
<b>Raccordement électrique</b>	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	4,60
Raccordement total en kW	4,80
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffage en kW	2,30
Raccordement total en kW	2,50
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/évacuation d'eau</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	99,0
Poids brut en kg	104
Charge au sol maximale en N	2820
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Lave-linge professionnel, ProfiLine, chauffage électrique, vanne de vidange spécialement pour les exigences en Facility Management. Capacité 6,0kg.



<b>Équipement</b>	
Drainage préalable breveté	•
Traitement des tissus breveté	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Désinfection	•
EcoSpeed	•
Technique d'aubes d'entraînement efficace	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires joints à l'appareil	•
<b>Label énergétique</b>	
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
<b>Capacités</b>	
Serpillères en coton, 40 cm [nombre]	31
Serpillères en coton, 50 cm [nombre]	27
Serpillères en microfibre, 40 cm [nombre]	50
Serpillères en microfibre, 50 cm [nombre]	35
<b>Contrôles et indicateurs</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•