

Cabine de séchage

DC6-4

Les cabines de séchage ne génèrent aucune action mécanique et permettent de sécher efficacement les articles épais ou encombrants, tels que les vêtements de travail, les combinaisons, les gants et les bottes, ainsi que les articles délicats comme la soie et le lin.



Priorité aux personnes

Design ergonomique avec positionnement convivial de la poignée de la porte et du panneau de commande. Convient aux utilisateurs handicapés

- Facile d'utilisation avec 2 programmes de séchage automatiques qui s'arrêtent quand le linge est sec
- Écriture en relief
- Portes isolées pour un fonctionnement silencieux et design robuste
- 30 cintres extensibles pour un chargement/déchargement simplifié
- Installation flexible avec pieds réglables
- Porte réversible - suspension droite ou gauche



Productivité

Gain de temps par rapport au séchage à plat ou par accrochage. Possibilité d'ouvrir la porte un bref instant sans interrompre le processus de séchage

Sécurité

Option d'activation de la sécurité enfants et la présence de bords magnétiques des portes élimine tout risque de blocage des enfants à l'intérieur

Accessoires

Étagère à chaussures pour faciliter le séchage des chaussures et des bottes

Étagère à chaussures : 988704087, 432730568

Porte-gants pour le séchage plus efficace de gants, chapeaux, etc.

Porte-gants : 988704085, 432730569



Caractéristiques techniques principales		DC6-4
Capacité nominale	kg	4
Évaporation*	g/min	19
Temps de séchage coton**	min	105
Puissance nominale	kW	1.5
Énergie/Charge de linge	kWh/kg	0.6
Énergie/eau évaporée	kWh/l	1.27

* Pour coton avec poids à sec de 6 kg et humidité résiduelle de 50 %

Branchement électrique		DC6-4
Tension 230 V 1 CA 50-60 Hz kW(A)		1.5(10)
Connexions		
Sortie	∅ mm	100
Quantité d'air évacuée	m ³ /h	50
Niveau sonore		
Niveau de pression/puissance acoustique au séchage*		57/41
Poids		
net kg		56
Dimensions en mm		
A Largeur		595
B Profondeur		605
C Hauteur		1900
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1090
I		300
J		100
K		850
L		130
1 Panneau de commande		
2 Sortie d'air**		



Couleur des panneaux avant et latéraux gris métallisé et poignée de couleur bleu foncé.

* Niveau de puissance acoustique mesuré selon ISO 60704.

** Connecté avec stabilisateur de débit et tuyau fournis

