

KIARO![®] K-100

- La meilleure imprimante à étiquettes de table du secteur
- Impression d'étiquettes de 19 à 106 mm de large



- Vitesse d'impression jusqu'à 203 millimètres par seconde (12,2 m/min)
- Une résolution exceptionnelle, jusqu'à 1200 ppp
- Largeur d'impression de 19 à 106 mm
- Les meilleures performances du secteur
- Excellente fiabilité

Si vous pensez que le temps, c'est de l'argent et que vous voulez passer moins de temps à produire ce qui doit l'être, voilà l'imprimante qu'il vous faut. »

- Ryan Flynt,
CJ's Unique Boutique

Créez des étiquettes personnalisées de qualité à la demande et en interne

L'imprimante d'étiquettes jet d'encre couleur Kiaro! est la solution d'impression en interne de référence pour les petits tirages ; elle offre la meilleure combinaison entre vitesse et qualité d'impression du secteur. Cette imprimante procède automatiquement à des nettoyages réguliers et termine les tâches d'impression sans avoir à raccorder les étiquettes.

Conçue pour imprimer des étiquettes adaptées à toutes les applications, l'imprimante à colorants Kiaro! s'intègre aux installations de production de toutes tailles et offre un contrôle instantané du processus d'étiquetage.

Avec la Kiaro!, vous pouvez créer des emballages dotés d'étiquettes personnalisées grâce à notre logiciel d'étiquetage facile d'utilisation, mieux équiper vos installations pour une fabrication à la demande (just-in-time) et bénéficier d'un meilleur contrôle, pour réduire les erreurs et les retards. L'imprimante d'étiquettes couleur Kiaro! constitue la solution de choix pour toute entreprise qui cherche à améliorer ses étiquettes.

Kiario! K-100 Specifications

Fonctionnement :

Type d'encre :	Encre à base de colorants, (4) cartouches CMJN individuelles
Résolution d'impression :	1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression :	50 mm/s à 200 mm/s (2 à 8 po/s)
Zone d'impression :	Largeur : 19 mm (0,8 po) – 105,9 mm (4,2 po) Longueur : 6 mm (0,2 po) – 762 mm (30 po)
Capteurs de support :	Échenillé, à marques noires, continu
Connectivité :	USB 2.0 haute vitesse ; Gigabit Ethernet Interface de commande externe et protocole RS-232
Logiciels :	Microsoft® Windows 10, 8, 7 ; Windows Server 2012, 2008, pilotes 64/32 bits Logiciel Custom QuickLabel® (inclus) ou NiceLabel® (en option)

Caractéristiques environnementales et physiques :

Imprimante en service :	15 °C à 30 °C (59° F à 86 °F), 10 % à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Alimentation requise :	100 à 240 Vc.a., 50/60 Hz, 1,5/0,5 A
Consommation électrique :	En fonctionnement : 268 W (maxi.) À l'arrêt : 29 W (maxi.)
Dimensions :	386 mm (lon.) x 570 mm (lar.) x 394 mm (H) (15,2 po x 22,4 po x 15,5 po)
Poids :	24 kg (52,9 lb) sans consommables 26 kg (56,1 lb) avec fournitures
Accessoires en option :	Ré-enrouleur et dérouleur automatiques de rouleaux d'étiquettes, Massicot à étiquettes automatique intégral, Interface de commande externe

Consommables :

Cartouches d'encre :	Cartouches d'encre à base de colorants CMJN Kiario!® 240 ml chacune (230 ml utilisables)
Cartouche de maintenance :	450 ml remplacement cartouche pleine ; 360 ml (80 %) avertissement cartouche presque pleine
Type d'encre :	Encres aqueuses à base de colorants ultra-performantes, déclinées sur une très large palette offrant des couleurs éclatantes, plus vraies que nature, lorsqu'elles sont utilisées sur les supports approuvés par QuickLabel

Étiquettes :

Largeur :	25 mm (1 po) – 109 mm (4,3 po)
Longueur :	6 mm (0,2 po) – 762 mm (30 po)
Épaisseur :	0,145 mm à 0,255 mm (5,7 à 10 mil)
Dimensions du rouleau :	Diam. ext. 200 mm (7,9,po), mandrin de diam. int. 76 mm (3 po)
Types :	Papiers et supports synthétiques mats, semi-brillants et glacés, carton à étiquettes et autres étiquettes spéciales

Garantie :

Imprimante : garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 12 mois (sauf pièces d'usure et consommables)



QuickLabel France | +33 (1) 34 82 09 00 | quicklabel.fr