



**GROUPE DE CONCASSAGE
GCV 80**

GRUPE DE CONCASSAGE GCV 80

CARACTÉRISTIQUES

Concasseur à mâchoires	type	R 80
Ouverture d'alimentation	mm	815x580
Réglage	mm	25÷110
Trémie d'alimentation		
Capacité standard	m ³	6
Hauteur de chargement	m	3.85
Alimentateur	type	EV 80/2.7
Largeur	mm	800
Longueur	mm	2700
Tapis transporteur concassé		
Largeur	mm	800
Longueur	mm	8400
Moteur	type	CAT C4.4
Puissance	kW	129
Performances*		
Pièces d'alimentation	mm	450-500
Production horaire	ton/h	30÷130
Chenillard	type	FL6

Dimensions de transport

Longueur	mm	11900
Largeur	mm	2550
Hauteur	mm	3050
Poids (sans accessoires)	kg	24060

Outillage standard:

Radio-commande pour alimentateur
Radio-commande translation chenillard

Accessoires:

- Tapis latéral répliable pour stériles
- Aimant permanent
- Installation d'abattage des poussières
- Centrale de graissage automatique
- Raccords machines entre-ligne
- Extensions ridelles trémie
- Bouclier protection tapis
- Barres impact chargement tapis principal

* Selon le type et la composition des matériaux en entrée, du précriblage choisi et du produit final exigé.

Unité mobile de concassage sur chenilles polyvalente, le GCV 80 peut broyer tous les matériaux de démolition et des roches dures et abrasives. La machine peut être déplacée très rapidement dans le chantier, ou transportée d'un site à l'autre avec facilité. En plus, elle peut être démarrée dans quelques minutes.

Le broyeur à mâchoires est le plus robuste de sa catégorie, avec son poids de 8500 kg! Passerelles très larges de facile accès; échangeur de

chaleur de l'huile hydraulique séparé de la boîte à moteur. Le système hydraulique automatique de réglage d'ouverture mâchoires est le même des modèles plus grands de la gamme, aussi que le système de contrôle du cycle de production.

La machine est complètement hydraulique, équipée de pompes load-sensing et moteur à gestion électronique Turbo Diesel de dernière génération.



Données techniques et mesures indicatives, sujettes à modifications sans préavis.

REV.04 03/07/2012



REV S.r.l.
Via Marechiese, 66
47864 Pennabilli (RN) - Italy
Tel +39 0541 928474 - Fax +39 0541 928157
<http://www.rev.it> • e-mail: rev.srl@rev.it



AXYO - ZAC de la Lorie - BP 30081 - 44814 Saint-Herblain cedex
Tél. 02.51.78.69.50 - Fax 02.28.01.71.51 - contact@axyo.fr - www.axyo.fr