



## Rayonnage de rétention au sol 1 travée acier

Rayonnage galvanisé pour produits toxiques, polluants ou nocifs  
Départ usine **4 sem.** **LIVRAISON GRATUITE\***

### Points forts du produit

- Rayonnage composé d'une travée pour le stockage de produits dangereux
- Rayonnage avec 4 étagères réglables et 1 bac de rétention galvanisé au sol
- Au choix : 2 longueurs et 2 profondeurs sont disponibles
- Charge admissible par étagère de 115 à 230 kg selon le modèle choisi
- Capacité de rétention de 131 à 216 L selon le modèle choisi

### Description

Rayonnage léger de 4 étagères, avec rétention au sol, pour le stockage de produits dangereux : produits toxiques, polluants, nocifs et/ou irritants.

Ne convient pas aux produits inflammables ou corrosifs.

Rayonnage constitué d'une travée de base logée dans un bac de rétention galvanisé au sol, de quatre poteaux et de quatre étagères réglables et tubulaires avec platelage en tôle acier perforée galvanisée.

Fabriqué en acier peint. Couleur gris et bleu (RAL 5015 pour les montants) et teinte gris perle (RAL 7035) pour les étagères.

Capacité de rétention de 131 à 216 L.

Charge admissible par étagère de 115 à 230 kg.

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

### Certifications

Garantie  
**1 an**

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	DIM. BAC SOL LXLXH (MM)	LONG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	CHARGE / NIVEAU (KG)	NBRE DE NIVEAUX	POIDS (KG)
12.4384.05	131	1200 x 560 x 200	1200	560	2010	186	4	75
12.4384.06	179	1200 x 760 x 200	1200	760	2010	250	4	60
12.4384.07	159	1450 x 560 x 200	1450	560	2010	115	4	80
12.4384.08	216	1450 x 760 x 200	1450	760	2010	163	4	80

Voir en ligne Rayonnage de rétention au sol 1 travée acier

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)