



Tapis antistatique antifatigue ESD - tôle diamant

Départ usine **5 jours**

Points forts du produit

- Tapis antifatigue à propriétés ESD pour trafic très intense
- Confort de travail accrue avec une épaisseur de 14,3 mm
- Surface en vinyle tôle diamant assure une adhérence parfaite
- La mousse en vinyle apporte un confort antifatigue unique
- Uniquement disponible en noir et en 5 dimensions

Description

Tapis antistatique en vinyle tôle diamant.

Convient pour un usage très intensif.

Propriétés antifatigue, antidérapantes et antifeu.

Conçu pour dissiper l'électricité statique et protéger les utilisateurs et les produits de tout choc statique.

La tôle de diamant offre une excellente résistance aux glissements, tout en permettant les rotations et mouvements de pivot.

Les 4 côtés sont biseautés afin d'éviter que les employés ne trébuchent.

Revêtement antidérapant appliqué sous le tapis pour lui éviter de glisser.

Disponible en tapis standard, en rouleau ou au mètre linéaire.

Nettoyage conseillé avec un nettoyant tapis antistatique non abrasif disponible en accessoire, pour une durée de vie optimale.

Propriété antidérapante R10 (Adhérence sur un angle d'inclinaison limité à 20°) conformément à la norme DIN51130 et la règle BG-BGR181.

Classement feu Cfl-s1, testé en accord avec la norme DIN EN13501-1.

Correspond à l'IEC61340-4-1 (Catégorie DIF), résistance mesurée de Rg 106 - 109 , Rp 106 - 109.

Charge électrostatique (test de marche) correspondant à l'ISO6356 et l'EN1815.

Fourni avec un bouton d'attache de 10 mm femelle et un câble de raccord à la terre.

Epaisseur : 14,3 mm.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LARG. (CM)	LONG. (CM)	EPAISSEUR (MM)	USAGE	APPLICATION	POIDS (KG)
14.2969.01	Prédéfini	60	91	14,3	Très intensif	Milieus secs	3,5
14.2969.02		91	152	14,3	Très intensif	Milieus secs	9,0
14.2969.03		91	300	14,3	Très intensif	Milieus secs	18,0

Voir en ligne Tapis antistatique antifatigue ESD - tôle diamant

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LARG. (CM)	LONG. (CM)	EPAISSEUR (MM)	USAGE	APPLICATION	POIDS (KG)
14.2969.04	Mètre linéaire	91	100	14,3	Très intensif	Milieus secs	N.C.
14.2969.05	Rouleau	91	1830	14,3	Très intensif	Milieus secs	135,0
14.2969.06	Sur mesure	-	-	14,3	Très intensif	Milieus secs	N.C.

Voir en ligne Tapis antistatique antifatigue ESD - tôle diamant

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com