



EUR : Transformateur pour rail DIN

La gamme de transformateur modulaire COELMO (EUR) est le moyen le plus simple et le plus fiable pour une intégration rapide en coffret électrique.

Elle couvre toutes les gammes de tensions standards utilisées dans la majorité des armoires de commande ou en coffret électrique.

Caractéristiques

Caractéristiques	Désignations	Valeurs
Entrée	Tension Monophasée	230V ou 400V
	Plage de Fréquence	50 - 60 Hz
Sortie	Tension Monophasée	Tensions Multiples
Infos Générales	Couplage Secondaire	Série ou parallèle suivant tension souhaitée
Normes	Commande et Signalisation	EN61558-2-2
	Séparation Circuits (115-230V)	EN61558-2-4
	Sécurité (24-48V)	EN61558-2-6
	Marquage	CE

Prestations

- Montage par Fixations ou sur Rail DIN
- Connexion sur borniers à vis
- Barrettes de couplage fournies
- Prises de réglage $\pm 15V$ Primaire
- Isolation IP2x
- Modèles de 40VA à 100VA

Application

- Intégration en coffret électrique

Gamme EUR



MODELE	PUISSANCE (VA)	DIMENSIONS (LxPxH en mm)	Tension Secondaire (V)
6180EUR	40	90x106x87	24 ou 48
6182EUR	63	90x106x106	24 ou 48
6183EUR	100	90x106x116	24 ou 48
6240EUR	40	90x106x87	115 ou 230
6242EUR	63	90x106x106	115 ou 230
6243EUR	100	90x106x116	115 ou 230

NB : Extension de la gamme jusqu'à 250VA avant fin 2015.

Tel : +33 4.75.00.79. 90

Fax : +33 4.75.51.08.47

Mail : contact@coelmo.com

www.coelmo.com

COELMO

17, Chemin des Fourches
26204 Montélimar - France