



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jouault@louault.fr

1 REMORQUE 1 ESSIEU CENTRAL

PLATEAU FIXE SURBAISSE

PORTE ENGIN

TYPE R1CFS4

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	4T5
Poids à vide	1T4 environ
Charge utile +/-	3T1 environ
Hauteur d'accouplement en charge +/-	à fournir
Longueur de plateau de chargement	4m000
Largeur +/-	1m600

PLATEAU

- Flèche d'attelage tubulaire avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Châssis reconstitué avec ridelle fixe et face avant fixe hauteur 300mm
- Plateau de 4m000 x 1m600
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 38mm
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m400
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage manuel avec ressorts compensateurs
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension par ressorts mécaniques semi elliptique multi lames
- 1 essieu rond Ø 100mm, frein 300/100 avec ABS

ROUES

- 2 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en simple
- Roue de secours avec support vertical
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



DIVERS

- Pare cyclistes tubulaires
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Ailes enveloppantes + bavettes anti-projections + jupes latérales
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HBS (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenailage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

