

ABATIBLE EVOLUTION



Ce broyeur permet de broyer en un seul passage le couloir qu'il y a entre les rangées d'arbres fruitiers ou les plantations intensives d'oliviers. Ce broyeur peut s'utiliser pour l'entretien des espaces verts ou des grands parcs, etc. Ce broyeur est composé d'une poutre centrale avec un système d'élévation des broyeurs par piston hydraulique. Courroies au centre du broyeur avec le latéral extérieur à 480 mm du sol pour accéder plus facilement au dessous des arbres.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- Rotor POLSER de Ø 480 mm de diamètre de coupe.
- Transmission latérale par courroies 2 x 3 XPC.
- Marteaux garantis contre cassure.
- Boîtier SERRAT.
- Marteaux forgés SERRAT.
- Système GIROSTOP.
- Patins.
- Supports des roulements du rotor en acier.
- Roulements oscillants à double rangée de rouleaux avec bague d'usure en bronze.
- Rideau de protection à l'avant.
- Protection anti fil de fer pour les roulements du rotor.
- Double roulements sur le rouleau palpeur.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Prise de force 1.000 tr/min.
- Repliable automatique par vérin hydraulique.
- Modèle fabriqué selon la norme CE.
- Indications de sécurités visibles par le personnel.



Réversible



Repliable automatiquement par vérin hydraulique



MODÈLE	 mm	 KW-HP		 KG	N° COURROIES							
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-3600	3600	59 - 80 88 - 120	16 + 16	1742	2 x 3 XPC	3700	146"	2085	82"	1220	48"	1000
T-4000	4000	66 - 90 88 - 120	20 + 20	1845	2 x 3 XPC	4100	161"	2085	82"	1220	48"	1000
T-4600	4600	70 - 95 88 - 120	20 + 20	2110	2 x 3 XPC	4715	186"	2140	84"	1220	48"	1000
T-5400	5400	81 - 110 88 - 120	20 + 20	2357	2 x 3 XPC	5515	217"	2140	84"	1220	48"	1000

OPTIONS



- L'option **EXTENSIBLE** augmente le poids de 140 kg



- Montage pour travailler en poste inversé



- Rideau de chaînes à l'avant



- Protection caoutchouc à l'avant

