

Film antichaleur très haute performance, protège efficacement de la chaleur et de UV provocants la décoloration. Réduit l'éblouissement



Classement au feu:

M1

Garantie*:

12 ans

Longévité*:

12 à 15 ans

Epaisseur:	60μ
Support:	Polyester C+
Liner:	Polyester
Colle:	Polyacrylique
Couleur:	Neutre
Filtre UV:	99%
Réflexion lumière visible:	31%
Transmission lumière visible:	21%
Rejet energie solaire:	68%
Reflexion:	29%
Absorption:	51%
Transmission:	20%
Eblouissement:	78%
Ombrage (coef):	0,37
facteur solaire:	0,32
EN673W/m ² ,°K:	5,65
Emissivité:	0,81

Pose sur: Verre et synthétique

Concernant la pose toujours se référer au DTU 39

APPLICATION : Intérieure

Simple vitrage clair:	OUI
Simple vitrage teinté:	NOUS CONSULTER
Simple vitrage feuilleté:	NON
Double vitrage clair:	NON
Double vitrage teinté:	NON
Double vitrage feuilleté:	NON
Vitrage Nouvelle génération:	NON

Tableau indicatif de pose. Pour pose verticale.
Consulter la fiche d'analyse thermique intégrant les données situations

Durabilité : de 10 à 15 ans en Europe Centrale en pose verticale

*Garantie : Contre le craquellement, le jaunissement et la dé métallisation, en pose verticale, en Europe centrale, avec le joint de scellement réalisé.

Stockage : Horizontale, 2 ans à partir de la livraison, à l'abri de l'humidité, à l'écart des rayons solaire à une température inférieure à 38°C, dans son emballage de livraison.