

Solution pour la dépollution et la protection des revêtements

Leader dans la restauration historique et la suppression des peintures au plomb

Neutralise et enlève même les vieilles peintures au plomb

Décape jusqu'à 30 couches de peinture en 1 application



Un système original de décapage depuis 1981

SmartStrip 1

NOUVEAU



Kit de Test Décapant

Décapant multicouche des peintures au plomb

Décape jusqu'à 30 couches de peinture en une application

AVANTAGES

- Zéro COV (Composé Organique Volatile)
- Inoffensif pour l'environnement
- A base d'eau, sans odeur
- Formule sans caustiques ou produits chimiques corrosifs
- Idéal en intérieur et extérieur
- Efficace en une seule application
- Idéal pour les peintures au plomb ou amiantées



CONDITIONNEMENT :

- 25 Kg (inclus papier et neutralisant)
- 5 Kg (inclus papier et neutralisant)

Le Leader de la restauration de bâtiments historiques et de l'élimination du plomb

Depuis plus de 25 ans, **Smart Strip 1** est le choix numéro 1 des professionnels de la restauration de bâtiments historiques et de la lutte contre la pollution par le plomb. En une seule application, **Smart Strip 1** vous permettra d'éliminer jusqu'à 30 couches de peinture au plomb à base d'huile, et ce, d'une manière inoffensive pour l'environnement.

En gardant la peinture au plomb humidifiée (aucune poussière de plomb aérogène n'est produite)

En outre, le produit contient de la chaux qui produit un effet stabilisant sur le plomb. Le produit ne renferme aucun solvant inflammable et ne dégage aucune vapeur toxique. **Smart Strip 1** fonctionne aussi très bien pour décaper les revêtements anciens des surfaces ouvragées, sculptées ou moulées.

Un système original de décapage depuis 1981

Le système **Smart Strip 1** comporte une pâte que l'on étend sur la surface à décaper. On recouvre ensuite la pâte à l'aide de notre papier **Smart Strip®** breveté afin de contrôler l'évaporation. On laisse la pâte en contact avec les revêtements pendant **12 à 48 heures**, dépendamment du nombre de couches et des types de peinture à décaper. Après le temps de contact approprié, la pâte et la peinture ramollie peuvent être récupérées par le papier au moyen d'un grattoir. Tout résidu peut être enlevé au moyen d'une éponge imbibée d'eau ou d'un nettoyeur Haute Pression. Enfin, la surface décapée doit être neutralisée au moyen de l'agent neutralisant **Smart Strip® Neutralizer**.



Appliquer



Couvrir



Décaper



Nettoyer & Sécuriser



Distributeur exclusif des produits Dumond

Domaine de Corbeville
91400 Orsay - France

Support Technique : 0033 (0)1 64 46 02 67

Fax : 0033 (0) 1 69 28 30 86

Fiche de sécurité et fiche produit : www.protecore.com

E-mail : info@protecore.com