

NHP électriques mobiles EAU CHAUDE MONOPHASÉS

PWH 140/8 SAb XRM

Gamme semi-pro

1 heure
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
1 AN
PRO



LES +

- * Capot polypro injecté incassable
- * Réservoir fioul de 4 litres intégré avec niveau visible
- * Pompe axiale à 3 pistons inox
- * Moteur à induction (asynchrone industriel)
- * Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet

- * Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 25 kW
- * Dual motors : moteur ventilateur chaudière indépendant
- * Pistolet rallonge pro (couplage M22 tournant)
- * Enrouleur intégré avec 8 m de flexible HP pro (armé)
- * 2 lances pro (couplage M22) dont rotabuse
- * Canon à mousse M22 godet de 1 litre avec crépine 3 m

Caractéristiques techniques

Référence	IDAC40487
Pression (bars)	140
Débit (l/h)	450
Type de buse HP (calibre nominal)	Intégrée lance
Température max en entrée (°C)	40
Tension (V)	Mono 230
Puissance absorbée (kW)	2,4
Rotation moteur/pompe (tr/min)	2 800
Type de pompe (culasse / pistons)	Axiale en Alpax / Inox
Type de chaudière / puissance	Fioul - HOT Eco 25 kW
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	4 / 2,3
Dual motors	OUI - Moteur universel
Température de sortie (°C à ΔT 45 °C)	Constante 60 °C
Arrêt automatique au pistolet	Oui direct
Réservoir détergent / capacité (l)	Canon à mousse / Godet de 1 l
Dimensions L x l x h (cm)	64 x 48 x 76
Poids à vide (kg)	49

Accessoires et options préconisés

 Détergent : 4 x 5 l "DDA" Réf. DEMOUSCAR5	 Déboucheur canalisation 10 m (sans buse) Réf. TBAP23853	 Buse 3 rétrojets déboucheur - 1/8" F Réf. CANA99007
 Lance 2 voies 50 cm (sans buses) Réf. LCPR12982	 Buse HP 1/4" lance 2 voies (025 - 25°) Réf. UGLN21878	 Buse BP 1/4" lance 2 voies Réf. LCPR14859
 Brosse rotative pro Réf. SPID24911	 Balai-brosse pro 70 cm Réf. SPID24939	 Kit sablage (complet) Réf. LCPR14859