



SOMACO, pionnier de la porte rapide présente la *Planévite*, porte souple à empilement pour l'industrie et le commerce.



ÉVOLUTIONS

SIMPLICITÉ ET MODERNITÉ

Tous nos produits sont préassemblés en usine pour réduire le temps de pose et faciliter le montage.

- Porte rapide (1 mètre/seconde), souple et automatique
- Existe en 2 modèles : 180 et 420
- Autorise le passage de piétons et de véhicules lourds, à usage intensif

SÉCURITÉ

Certifiée conforme par le CSTB

- Performances déterminées en laboratoire (soufflerie pour le vent et étanchéité pour l'eau)
- Protection des utilisateurs face aux nuisances acoustiques, climatiques et thermiques
- Limitation des interventions en hauteur grâce au nouveau coffret de commande qui intègre les réglages de fin de course
- Cellules de sécurité extérieures encastrées et protégées
- Palpeur sensible à la pression, technologie sans fil



- Feux orange clignotants à diodes lumineuses de forte intensité
- Manoeuvre de secours par manivelle en cas de coupure de courant
- Sectionneur cadenassable
- Armoire de commande disposant de ses protections électriques
- Dispositif anti chute intégré au motoréducteur

Planévite est la porte de manutention par excellence, elle offre aux utilisateurs un confort maximum dans les meilleures conditions de sécurité.

BÂTI

- Structure métallique autoportante de forte épaisseur
- Applique extérieure ou intérieure, réversible à la pose, avec orientation spécifique pour optimiser l'étanchéité du tablier
- Traverse ouverte dans sa partie inférieure afin de supprimer les effets de la condensation
- Capotage moteur et transmission
- Couleurs : toutes teintes RAL au choix sans plus-values

RIDEAU MULTI COMPOSANTS

- Toiles polyester de haute résistance enduites de PVC (900 gr/m²)
- Raidisseurs profilés en alliage d'aluminium anodisé à fort pouvoir élastique



- Empilement assuré par 3 ou 4 sangles reliées au raidisseur par des passe-sangles métalliques munis d'amortisseurs
- Couleurs standard de bâches : orange 2004, bleu 5002 et 5010, jaune 1003, rouge 3000, beige 1015, gris 7035, 7037 et 7038, blanc 9010, vert 6026
- Le concept autorise un grand nombre de zones de visibilité (clarté maximum).
- L'interchangeabilité des lés facilite l'entretien et réduit les coûts d'intervention en cas de choc.



MOTORISATION

- Motoréducteur frein à manque de courant, puissance jusqu'à 2,2 KW, alimentation triphasée 240/400V
- Fréquence d'utilisation intensive
 - Vitesse de mouvement : environ 1 m/s
 - Fin de course par encodeur intégré réglable à partir du coffret
 - Sécurité thermique



CONFORT

- Utilisation en applique intérieure ou extérieure (réversible)
- Diminution des déperditions calorifiques par ses hautes performances (économie d'énergie)

COFFRET DE COMMANDE (PROTECTION IP 54)

Boutons en façade : ouverture, fermeture et arrêt de sécurité

- Sectionneur extérieur cadenassable
- Compteur de cycles et de maintenance
- Visuel en façade de tous types d'asservissement
- Plusieurs modes d'utilisation préprogrammés
- Dispositif de diagnostic d'incidents
- Intérieur aménageable en fonction des besoins
- Compatible avec la nouvelle technologie des portes sectionnelles SAFIR Industrie en mode automatique intégrant dès maintenant des feux clignotants orange à diodes lumineuses de faible consommation



OPTIONS

Relevage secours par onduleur

SAFIR Industrie s'attache tout particulièrement à faciliter au maximum l'installation et la maintenance des produits qu'elle conçoit.



Conforme à la norme CE
NF EN 13241-1



Cachet de l'installateur
Création - mariemoissetcom

www.groupe-safir.com