



## Fiche Information Produit

# GRAISSE BIO

## GRAISSE FORTES CHARGES

### BIODEGRADABLE

Révision N° 1  
Date : 14-06-10

### DESCRIPTION

**GRAISSE BIO** est une graisse fortes charges à base d'huiles végétales et d'esters de synthèse  
**GRAISSE BIO** est intrinsèquement biodégradable en milieu aérobie selon la norme **OECD 301 B**.  
**GRAISSE BIO** est très adhésive et résiste parfaitement au délavage à l'eau.  
**GRAISSE BIO** résiste aux forts effets de cisaillement, aux chocs et vibrations.

---

### DOMAINES D'UTILISATION

Lubrification de tout organe mécanique étant en contact dans les milieux naturels sensibles (roulement, palier, glissière, galet, chaîne, engrenage, axe, essieu, cardan) pour les secteurs d'activités suivants : agricole, forestier, travaux publics, marin ou fluvial.  
Particulièrement adapté pour pompes, vis sans fin en station d'épuration. Paliers intérieurs des axes de turbines hydrauliques ou hydroélectriques.  
Chaînes et matériels d'écluses et de barrages.

---

### PRORIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur	:	Vert clair
Grade NLGI	:	2
Consistance (pénétrabilité 60 coups )	:	265-295 $\frac{1}{10}$ mm
Nature de l'huile de base	:	Végétale et synthétique
Nature du savon	:	Lithium / calcium
Viscosité des huiles de base à 40°	:	140 mm <sup>2</sup> /s
Plage de températures	:	-18°C à +145°C
Point de goutte	:	> 160°C
Test SHELL 4 billes, charge de soudure	:	4000 N
Facteur DN	:	600 000
Test EMCOR (eau distillées/ eau salée)	:	0/0
Water wash out	:	<2%
Biodégradabilité	:	Intrinsèque (OECD 301 B)

Les valeurs de résultat de tests sont des valeurs types données à titre indicatif.

### **SAMARO**

Allées des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)



### **MISE EN ŒUVRE**

Nettoyer les surfaces à lubrifier avant toute nouvelle application.  
Appliquer GRAISSE BIO directement sur les organes à lubrifier.  
Bien se laver les mains après utilisation.

---

---

### **STOCKAGE ET DUREE DE VIE**

Conditions de stockage : à l'abri de l'humidité et à température ambiante.  
Durée de vie : 2 ans  
La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur les conditionnements.

---

---

### **CONDITIONNEMENTS**

Cartouche de 400 gr, Boîte de 5kg, Tonnelet de 25 et 50kg, Fût de 180kg.

En cas de problème, contactez le **SERVICE QUALITE au 0 426 680 675**  
Avant toute utilisation, consulter impérativement la fiche de données de sécurité.

1/ Etant donnée la diversité des substrats, l'utilisateur devra procéder à des essais approfondis et s'assurer lui-même de la bonne tenue en service des produits dans l'application. Les utilisations restant sous le contrôle de l'utilisateur, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.

### **SAMARO**

Allées des petites Combes • F – 01700 BEYNOST  
Tél. +33 (0) 426 680 680 • Fax + 33(0) 426 680 688  
info@samaro.fr • [www.samaro.fr](http://www.samaro.fr)