


ELECTROVERROU MOTORISE POUR PORTAILS ET PORTES D'ENTREE

Version: en applique

Corps serrure et contre-plaque en acier inox
 Carter de couverture serrure et contre-plaque en aluminium anodisé
 Pêne fermé en absence de courant
 Ouverture mécanique de l'extérieur avec cylindre à profil européen Ouverture mécanique de l'intérieur, versions avec cylindre ou poussoir Entrée mm 60 ou 80 pour la version à profil européen
 Pêne en acier inox, dimensions mm 35 x 12 (course mm 25)
 Dispositif anti-effraction du pêne en position de fermeture
 Alimentation: 12/24 Vac/dc
 Courant absorbé 1,2 A au démarrage, 200 mA de maintien
 Circuit électronique interne à microprocesseur
 Commande d'ouverture à 12 Vac/dc par interphone ou par relais
 Capteur à effet de hall pour la position de la porte
 Fermeture après 2 secondes à l'approche de la porte
 Temporisation de fermeture automatique à choisir de 5 à 60 secondes si la porte n'est pas ouverte
 Contact à relais en sortie F/N.O./N.F. pour l'indication de l'état du pêne (uniquement version M)
 LED bicolore rouge/verte pour la signalisation de l'état du pêne ouvert/fermé LED de couleur bleu côté intérieur d'indication nocturne quand le pêne est fermé et de couleur blanche quand le pêne est ouvert pour éclairer le sol Idéal pour fonctionnement à l'extérieur, avec système de chauffage interne si la température descend en dessous de 5 °C



+5°C

Système antigel automatique

28201.1.60
 28201.2.60
 28201.1.80
 28201.2.80

28203.1.60
 28203.2.60
 28203.1.80
 28203.2.80

Version avec cylindre profil européen - fourni sans cylindre: Entrée mm 60 - Main droite

Entrée mm 60 - Main gauche

Entrée mm 80 - Main droite

Entrée mm 80 - Main gauche

Version avec cylindre profil européen et poussoir - fourni sans cylindre:

Entrée mm 60 - Main droite

Entrée mm 60 - Main gauche

Entrée mm 80 - Main droite

Entrée mm 80 - Main gauche

Sur demande:

Art. + N couvercle anodisé noir (ex. 28201N)

Art. + BR couvercle anodisé bronze (ex. 28201BR)

Art. + M version avec relais à distance de l'état du pêne (ex.28201M)

Art. + XL pêne extension majorée + 10 mm

Art. + CP livrée avec contreplaque plate