

# Techno Floor Forte

Alkalische ontvettende vloerreiniger  
Nettoyant dégraissant alcalin pour sols  
Alcaline floor cleaner/degreaser  
Alkalischer entfettender Bodenreiniger  
Limiasuelos alcalino desengrasante

## Fiche technique



### Application

Techno Floor Forte est un puissant nettoyant écologique professionnel pour sols. Le produit est recommandé pour l'entretien journalier et périodique des sols lavables au moyen de mops, torchons ou auto laveuses. Plus spécifiquement, ce produit est idéal pour les sols pouvant être fortement souillés comme les garages, ateliers, installations de productions, hangars de stockage, grandes surfaces,... Techno Floor Forte contient un anti-calcaire rapidement biodégradable. De plus, il contient un anti-mousse d'origine végétale qui le rend utilisable en machine sans formation excessive de mousse. Le produit ne peut pas être utilisé sur le bois ou le parquet non protégés.

**Avantages pour l'environnement:** Tous les nettoyants de la gamme TECHNO GREEN sont complètement biodégradables selon le test OCDE 301 F. Ils ne contiennent pas de chlore ou autres halogènes, de détergents d'origine pétrolière et d'acides minéraux. Les détergents sont tous d'origine végétale et présentent une haute compatibilité cutanée. Faible impact sur la vie aquatique suivant le test OCDE 202.

### Mode d'emploi

#### Usage manuel

Verser 40 ml de Techno Floor Forte dans un seau contenant 8 litres d'eau (2 bouchons/ 0,5 %). Nettoyer le sol avec un mop ou un torchon. Laisser agir entre 1 et 5 minutes si nécessaire. Il n'est pas nécessaire de rincer. En cas de fort encrassement, le dosage peut être doublé.

#### En machine

Verser 0,5 % de Techno Floor Forte dans le bac de l'auto laveuse. (50 ml par 10 L d'eau) Nettoyer avec la machine Laisser agir 1 à 5 minutes si nécessaire. En cas de fort encrassement, le dosage peut être doublé.

### Données logistiques

Etat	liquide
Couleur	vert
Parfum	pin
Viscosité	<50 mPa.s à 25°C
Densité relative 20°C	1,004 kg/l
pH 100 % 20°C	11
pH 1 % 20°C	9
Point d'inflammation	>100°C
Solubilité dans l'eau 20°C	complète

### Sécurité

R36 : Irritant pour les yeux.

S25 : Eviter le contact avec les yeux.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S39 : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

### Emballage

6 flacons de 2 L par carton, 55 cartons par palette.

4 bidons de 5 L par carton, 32 cartons par palette.