

Balance de table économique et multifonctions

Balance de comptoir compacte

Départ usine **24h / 48h**



Points forts du produit

- Balance de table compacte, mobile et économique, multifonctions
- Idéale dans tous les milieux, comme la production ou l'agro-alimentaire
- Plateau en inox de dim. Lxp : 250 x 150 mm
- Deux modèles disponibles : avec homologation incluse ou sans homologation
- Capacité de pesée : 0,6 à 30 kg & Avec un ou deux écrans

Description

Balance de table multifonctions, compacte et facile à déplacer. Elle est idéale pour tous les milieux, comme dans l'industrie, la production, l'agro-alimentaire.

Fonctions de la balance :

Gravité configurable pour les modèles avec 1 écran.
Différentes ranges disponibles : range unique, multi-range ou intervalle multiple.
Déconnexion automatique de la balance configurable.
Fonction d'accumulation des poids.
Comptage de pièces disponible, idéal pour les inventaires (hors métrologie légale).
Fonction Hold avec 4 modes : désactivé, marchandises en mouvement, valeur crête, poids stables et poids stables avec auto-annulation à zéro.
Conversion possible : Brut/Net.
Fonction de tare et de remise à zéro.
Trois vitesses de convertisseur AD : rapide, moyenne ou lente.
Fonctions de contrôle de poids et de seuils avec signal visuel et auditif.
Valeurs seuils programmables grâce au clavier de la balance.
Programme d'ajustage externe.

Caractéristiques techniques de la balance :

Ecran LCD rétro-éclairé, hauteur de chiffres 23 mm.
Balance avec un ou deux écrans, un à l'avant et un à l'arrière.
Boîtier en ABS et plateau en acier inoxydable 304.
Avec protection IP44 pour résister aux projections d'eau et de poussières.
Dim. plateau Lxp : 250 x 215 mm.
Dim. totales Lxpxh : 250 x 310 x 95 mm ou 295 x 310 x 95 mm.
Balance avec niveau à bulle et pieds réglables pour des pesées équilibrées.
Trois modes d'unités disponibles pour les modèles avec un écran :
- Unit 1 : off, kg, t et g.
- Unit 2 : off, lb, lboz.
- Unit 3 : off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
Une unité disponible pour les modèles à deux écrans : kg.
Alimentation par batterie interne rechargeable, avec une autonomie de 160 heures (sans rétro-éclairage) et 120 heures (avec rétro-éclairage).
Alimentation avec transformateur AC/DC 230-240 Vac 50 Hz.
Blister inclus.
Température ambiante tolérée : 0°C à +40°C.

Homologation réalisée en usine, incluse selon modèle.

Certificat ENAC en option (+5 jours de délais).

Certifications

Garantie **2 ans** ISO **9001** **M**
INCLUDE

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION	REPRODUCTIBILITÉ	LINÉARITÉ	HOMOLOGATION	TYPE	TEMPÉRATURE UTILISATION	MATIÈRE PLATEAU	MODÈLE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODUCTION (G)
10.9094.01	0,6	0,1	0,1	0,1	Non	Balance de table	40	Inox 304	1 écran	0,6	0,1	0,1	0

Voir en ligne Balance de table économique et multifonctions

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION	REPRODUCTIBILITÉ	LINÉARITÉ	HOMOLOGATION	TYPE	TEMPÉRATURE UTILISATION	MATIÈRE PLATEAU	MODÈLE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODU (G)
10.9094.12	15	5	5	5	Incluse	Balance de table	40	Inox 304	2 écrans	15	5	5	5
10.9094.11	6	2	2	2	Incluse	Balance de table	40	Inox 304	2 écrans	6	2	2	2
10.9094.10	3	1	1	1	Incluse	Balance de table	40	Inox 304	2 écrans	3	1	1	1
10.9094.09	20	10	10	10	Incluse	Balance de table	40	Inox 304	1 écran	20	10	10	10
10.9094.08	10	5	5	5	Incluse	Balance de table	40	Inox 304	1 écran	10	5	5	5
10.9094.07	6	2	2	2	Incluse	Balance de table	40	Inox 304	1 écran	6	2	2	2
10.9094.06	3	1	1	1	Incluse	Balance de table	40	Inox 304	1 écran	3	1	1	1
10.9094.05	20	1	1	1	Non	Balance de table	40	Inox 304	1 écran	20	1	1	1
10.9094.04	10	1	1	1	Non	Balance de table	40	Inox 304	1 écran	10	1	1	1
10.9094.03	5	1	1	1	Non	Balance de table	40	Inox 304	1 écran	5	1	1	1
10.9094.02	1,5	0,1	0,1	0,1	Non	Balance de table	40	Inox 304	1 écran	1,5	0,1	0,1	0,1
10.9094.13	30	10	10	10	Incluse	Balance de table	40	Inox 304	2 écrans	30	10	10	10

Autres photos du produit



Voir en ligne Balance de table économique et multifonctions

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com