

## V24 HD

### Moniteur de surveillance Multi-standard

Connectiques multi-standard 6 en 1 :

- HDMI et 4 x BNC (2 x In + 2 x out)
- Supporte 5 Millions de Pixels AHD et TVI - 4 millions de pixels en CVI
- Sorties Analogiques - Chaînage ou enregistrement du flux - Fonction looping

Traitement de l'image amélioré :

- Technologie 3D Comb Filter pour des images claires et exceptionnelles
- Angle de vision extra large
- Réglage des noirs à large spectre - Ratio de contraste important
- Vidéo 1000 lignes - Réduction du bruit

A noter :

- Bords très fins (3,5mm) pour installation multi écrans
- Sortie de veille à la mise sous tension
- Support de fixation pour accroche murale
- Alimentation Externe 12V - Pratique pour installation embarquée



- + Multi-standard
- + HDMI, BNC, TVI, CVI, AHD, CVBS
- + Fiable et économique
- + Borderless
- + Usage professionnel intensif 24/7



Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance, avec une durée de vie optimisée.

[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# V24 HD



V 24 HD  
ref 2002

## DALLES

Taille (diagonale)	24
Technologie d'affichage	LED BLACK LIGHT
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie Lampe	50 000 h.
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms

## VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Oui
Résolution vidéo (lignes)	1000 TVL
Réduction de bruit	3D reduction noise
Ajustement automatique	Oui

## AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

## E/S PORTS

Entrées BNC	2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)
Entrées HDMI	1 x HDMI
Sorties BNC	2 x HD Analogique (CVBS/TVI/AHD/CVI)
Format HDMI	1080P@24/25/30/50/60HZ, 1080I@50/60HZ, 1024x768@60HZ 1280x720@50/60HZ, 1280x1024@60HZ
HD Analogique	TVI:5MP@12.5/20fps, 4MP@15fps, 2MP@30/25fps, 1MP@30/25/50/60fps CVI:4MP@25fps, 2MP@30/25fps, 1MP@30/25/50/60fps AHD:5MP@12.5/20fps, 4MP@15/25/30fps, 2MP@30/25fps, 1MP@25/30fps

## FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
Sortie de veille à la mise sous tension	Oui
Looping	Oui
Verrouillage clavier	Oui

## ALIMENTATION

Alimentation	Externe, 12V 3A - AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	21 W / 0.5 W

## DIVERS

Certifications	RoHS, CE
Dalle tactile	Non
Dimensions sans pied	541.37 x 323.06 x 7.25 mm
Dimensions avec pied	541.37 x 391.07 x 147 mm
Montage mural	VESA 100
Pied amovible	Oui
Kensington lock	Oui
Poids Net / Poids Brut	3 kg / 4 kg

