

Bienvenue dans
le meilleur
de la sécurité

ARMOIRE FORTE SUR MESURE POLICE

COMPARTIMENTS PROTECT

Les armoires Compartiments Protect sont construites sur la base des armoires fortes Star Protect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Les portes des casiers sont en acier de 3 mm d'épaisseur condamnées par une serrure à clé A2P.
- + Chaque porte est équipée d'une serrure différente (2 clés fournies), passe général en option.
- + Trous de scellement à la base \varnothing 14 mm.

SERRURES



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.

A2P

Serrure de coffre
Niveau A



- Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^{ème} erreur. Condamnation automatique à la fermeture, clavier affleurant anti-vandalisme. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



- Classe C du SGDN
Serrure à disques Sargent et Greenleaf A2P.B.UL Groupe 1, silencieuse, discrète, intâtable, anti-manipulations. 800 000 combinaisons. Les armoires SERVEUR PROTECT équipées de cette serrure sont inspirés de l'arrêté du 23 juillet 2010, classe de sécurité C (N°1300/SGDN/PSE/PSD).



Aménagement d'une armoire forte SP 0500 avec tiroir extractible pour y ranger les carnets d'amendes, souches de PV...

COMPARTIMENTS PROTECT 20

20 compartiments

- Support tonfas.
- Casier sur mesure.
- Serrure A2P ou serrure batteuse.
- Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants antisciage. \varnothing 25 mm.
- Pêne passif anti-arrachement.
- Fixation au sol possible.
- Système porte passe

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois		Nbre de pènes	\varnothing de pènes	Angle d'ouv. des portes en degrés	Nbre de compart.	Vol. en L.	Poids en kg
			Corps 10 ^e	Porte en mm						
COMPART. PROTECT 10	1000 x 600 x 500	165 x 250 x 300	20	75	8	25	200	10 (2x5)	255	110
COMPART. PROTECT 20	1000 x 1200 x 500	165 x 260 x 300	20	75	11	25	200	20 (4x5)	510	250
COMPART. PROTECT 30	1960 x 1000 x 500	175 x 310 x 300	20	75	14	25	200	30 (3x10)	840	310
COMPART. PROTECT 40	1960 x 1000 x 500	175 x 200 x 300	20	75	14	25	200	40 (4x10)	840	325