Gelactiv©

IMPORTANT :
N'enlever l'emballage transparent qu'au moment de la mise en place

"La solution la plus simple pour répondre aux problèmes des mauvaises odeurs générées par les eaux usées et préserver vos équipements."

DESCRIPTIF :

Plaque souple gélifiée, armée d'un treillis lui permettant de garder une bonne rigidité, chargée en principes actifs neutralisants : elle va diffuser dans l'espace à traiter selon une cinétique lente et linéaire. En fonction de la température et de l'aérobique environnante, cette diffusion sera active de 3 à 4 mois.

LA POSE :

La plaque GELACTIV est livrée avec un collier nylon permettant sa suspension dans l'enceinte de la zone à traiter, pour une pose simple et rapide.

Elle peut être suspendue à un câble nylon ou métallique afin d'être ajustée dans l'enceinte de la cuve, du regard ou de la canalisation, au dessus de l'effluent.

La plaque GELACTIV est livrée prête à l'emploi, et ne doit être sortie de son emballage qu'au moment de son utilisation, afin de conserver ses propriétés.

Dès sa mise en place, les molécules libèrées vont suivre le flux d'air existant et rencontrer les molécules malodorantes.

Les molécules actives qui n'auront pas rencontré de molécules de gaz tapisseront l'enceinte et poursuivront leur action.

Pour les installations importantes, il est possible qu'une seule plaque de GELACTIV soit insuffisante. Aussi, si une partie de l'odeur nauséabonde persiste, on augmente la quantité de GELACTIV.

Si au contraire on perçoit l'odeur de la plaque (citron), on diminue la quantité de GELACTIV

www.gelactiv.fr

DISTRIBUÉ PAR : STOC ENVIRONNEMENT