

Potence sur fût triangulée : 125 kg - Portée 2 à 4,5 m

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Potence sur fût triangulée, de petites portées, pour charge de 150 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 270°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,3 m & Hauteur sous fer (HSF) : 2,5 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 4,5 mètres

Description

Potences à flèche triangulée construites pour un service intérieur.

Capacité de charge de 150 kg.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Flèche théorique sous nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Options :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions)
- Equipement pour service extérieur

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0163.01	497	2	2,5	210	3,3	150	200	150	170

Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 125 kg - Portée 2 à 4,5 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0163.02	617	2.5	2,5	210	3,3	150	200	150	178
11.0163.03	863	3.5	2,5	210	3,3	150	200	150	194
11.0163.04	989	4	2,5	210	3,3	150	200	150	202
11.0163.05	738	3	2,5	210	3,3	150	200	150	186
11.0163.06	1119	4.5	2,5	210	3,3	150	200	150	210

Accessoires disponibles pour Potence sur fût triangulée : 125 kg - Portée 2 à 4,5 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis



Voir en ligne Potence sur fût triangulée : 125 kg - Portée 2 à 4,5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com