




**LEADER Fan**  
EASY POW'AIR  
TECHNOLOGY



## VENTILATEUR ELECTRIQUE **ESX230 - Certifié ATEX**

### Utilisable en atmosphère explosible

**Certification ATEX:** II 2 GD II B T4 ou T135°C suivant LCIE 12 ATEX 3043 X

### Un jet d'air **concentré et puissant** grâce à :

- ▶ Une hélice très résistante et adaptée à la puissance du moteur
- ▶ Une volute grise à double paroi aluminium/ thermoplastique ABS antistatique
- ▶ Une grille métallique

### Positionnable de **0,90 m à 6 m** face à une porte sans perte de puissance pour :

- ▶ Plus d'espace pour manœuvrer
- ▶ Réduire le niveau de bruit à l'intérieur du bâtiment

**Inclinaison automatique et optimale** à + 10° en remontant la poignée de manœuvre

**Réglage précis de l'inclinaison** entre +10° et +20° pour une optimisation de l'orientation du jet d'air face à un perron

**Châssis protecteur enveloppant** avec revêtement époxy gris

**Maniable & stable** même dans un terrain meuble grâce de grandes roues positionnées à l'arrière du ventilateur

**Compact** pour un rangement aisé dans les coffres de véhicules

**Système de brumisation intégré**

### Caractéristiques

Modèle	ESX230
<b>Référence</b>	I63.11.006
<b>Débit à l'air libre</b>	▶ 30 000 m <sup>3</sup> /h en 50Hz ▶ 36 000 m <sup>3</sup> /h en 60Hz
<b>Débit VPP selon AMCA</b>	19 000 m <sup>3</sup> /h
<b>Poids</b>	57 kg
<b>Dimensions L x H x P</b>	550 x 550 x 490 mm
<b>Diamètre hélice</b>	420 mm
<b>Moteur</b>	1.85 kW – IP65
<b>Alimentation</b>	Triphasé – 230/400V – 50/60Hz
<b>Sécurité électrique</b>	Conforme à la norme NF EN 50178 pour la sécurité de l'utilisateur (courant de fuite inférieur à 3,5 mA)
<b>Consommation</b>	3,5 A (à régime établi) et 30 A (en courant de démarrage)
<b>Prise d'alimentation</b>	Non fournie
<b>Brumisateur intégré</b>	Entrée 1" BSP F - 16 l/min à 7 bar
<b>Niveau sonore</b>	83.6 dB à 3m
<b>Type de Ventilation</b>	Soufflage - VPP en atmosphère explosible
<b>Application</b>	Porte simple – pavillons, petits immeubles, espaces confinés...

### Options disponibles :

Gaine spiralee ATEX 5m

I60.20.099

Tactiques de ventilation dans le catalogue ou sur [www.groupe-leader.fr](http://www.groupe-leader.fr)  
Cours interactifs de ventilation téléchargeables gratuitement sur [www.leader.educexpert.com](http://www.leader.educexpert.com)  
Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable

