

Palonnier en H réglable aluminium

Palonnier en H - Réglable - Charge 125 à 2000 Kg

Départ usine **2 semaines**



Points forts du produit

- Palonnier aluminium en H réglable au pas de 100mm idéal pour un usage intensif
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale au pas de 100 mm
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Normé NFE 52210, catégorie FEM 5, livré avec certificat de conformité CE
- Différentes dimensions et capacités de charge sont disponibles

Description

Palonnier en H réglable en aluminium idéal pour un usage intensif.
Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
Réglage des crochets sur les poutres secondaires au pas de 100 mm.
Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale au pas de 100 mm.
Aucune soudure portante.
Suspension par anneau central.
Charge de 125 à 2000 kg.
Normé NFE 52210.
Catégorie FEM 5.
Coefficient de sécurité 4.
Vitesse de levage 16m/mm MAXI.
Livré avec certificat de conformité CE.
Pour capacités supérieures nous consulter.

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE CROCHET	LONG. MIN./MAX. (M)	CHARGE (KG)	LONG. EXT. (M)	LARG. MIN./MAX. (M)	LARG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OUILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5032.01	Tournants	0,44 / 0,84	125	1	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	51
11.5032.20	Tournants	0,94 / 1,84	750	2	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	62
11.5032.21	Tournants	1,44 / 2,84	750	3	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	71
11.5032.22	Tournants	1,44 / 2,84	750	3	0,9 / 1,9	2	310	56 x 53	84
11.5032.23	Tournants	1,94 / 3,84	750	4	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	87
11.5032.24	Tournants	1,94 / 3,84	750	4	0,9 / 1,9	2	310	56 x 53	100

Voir en ligne Palonnier en H réglable aluminium

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	TYPE DE CROCHET	LONG. MIN./MAX. (M)	CHARGE (KG)	LONG. EXT. (M)	LARG. MIN./MAX. (M)	LARG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OEILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5032.25	Tournants	0,44 / 0,84	1000	1	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	55
11.5032.26	Tournants	0,94 / 1,84	1000	2	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	66
11.5032.27	Tournants	1,44 / 2,84	1000	3	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	77
11.5032.28	Tournants	1,44 / 2,84	1000	3	0,9 / 1,9	2	310	56 x 53	90
11.5032.29	Tournants	1,94 / 3,84	1000	4	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	103
11.5032.30	Tournants	0,44 / 0,84	1600	1	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	55
11.5032.31	Tournants	0,94 / 1,84	1600	2	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	66
11.5032.32	Tournants	1,44 / 2,84	1600	3	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	88
11.5032.33	Tournants	- / -	2000	1	- / -	1	310	56 x 53	21
11.5032.34	Tournants	- / -	2000	2	- / -	1	310	56 x 53	39
11.5032.35	Tournants	- / -	1000	4	- / -	2	310	56 x 53	83
11.5032.19	Tournants	0,44 / 0,84	750	1	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	51
11.5032.18	Tournants	1,94 / 3,84	500	4	0,9 / 1,9	2	310	56 x 53	92
11.5032.02	Tournants	0,94 / 1,84	125	2	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	58
11.5032.03	Tournants	1,44 / 2,84	125	3	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	64
11.5032.04	Tournants	1,44 / 2,84	125	3	0,9 / 1,9	2	310	56 x 53	77
11.5032.05	Tournants	1,94 / 3,84	125	4	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	71
11.5032.06	Tournants	1,94 / 3,84	125	4	0,9 / 1,9	2	310	56 x 53	84
11.5032.07	Tournants	0,44 / 0,84	250	1	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	51
11.5032.08	Tournants	0,94 / 1,84	250	2	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	58
11.5032.09	Tournants	1,44 / 2,84	250	3	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	64
11.5032.10	Tournants	1,44 / 2,84	250	3	0,9 / 1,9	2	310	56 x 53	77
11.5032.11	Tournants	1,94 / 3,84	250	4	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	71
11.5032.12	Tournants	1,94 / 3,84	250	4	0,9 / 1,9	2	310	56 x 53	84
11.5032.13	Tournants	0,44 / 0,84	500	1	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	51
11.5032.14	Tournants	0,94 / 1,84	500	2	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	58
11.5032.15	Tournants	1,44 / 2,84	500	3	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	71

Voir en ligne Palonnier en H réglable aluminium

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	TYPE DE CROCHET	LONG. MIN./MAX. (M)	CHARGE (KG)	LONG. EXT. (M)	LARG. MIN./MAX. (M)	LARG. EXT. (M)	HAUT. PERDUE (MM)	DIM. UTILES OEILLET LXH (MM)	POIDS (KG)
11.5032.16	Tournants	1,44 / 2,84	500	3	0,9 / 1,9	2	310	56 x 53	84
11.5032.17	Tournants	1,94 / 3,84	500	4	0,5 / 0,9	1	310	56 x 53	79
11.5032.36	Tournants	- / -	1600	3	- / -	2	310	56 x 53	54

Voir en ligne Palonnier en H réglable aluminium

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com