

ROOFTOP

Climatiseur monobloc multi circuit équipé d'une fonctionnalité de pompe à chaleur réversible. Pilotage par thermostat électronique T-box. Disponible à la location.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ROOFTOP		
Puissance frigorifique (100% de reprise)(kW) T°C ext 32°C/ 50% HR T°C int 24°C/ 50% HR	90	137	170
Puissance chaud (100% de reprise)(kW) T°C ext 0°C/ 100% HR T°C int 20°C/ 50% HR	65	120	130
Débit d'air max (m³/h)	21000	26500	32000
Dimensions du raccordement de la gaine soufflage / reprise (mm)	2 x 630 / 2 x 630	2 x 630 / 2 x 630	
Tension (50 Hz) (V)	3 x 400V		
Max consommation d'énergie (kW)	48	57	84
Consommation de courant : max. / MCC / démarrage	77	103	148
Dimensions L x l x H (cm) / Poids (kg)	341,4 x 234,5 x 185 / 1800	446 x 234,3 x 184,3 / 2243	448 x 230,8 x 193,4 / 2200

AVANTAGES

- Système thermodynamique (économie d'énergie)
- Simple et rapide d'utilisation
- Solution monobloc
- Diffusion par gaine textile perforée ou réseau existant
- Régulation fine

Autres modèles sur demande jusqu'à 170kW unitaire