

BAC DE RÉTENTION ACIER AVEC RÉHAUSSE DE SOUTIRAGE - DE 1 À 3 IBC

Avec ou sans caillebotis



■ Points forts du produit

- Stockage sécurisé d'objets huileux
- Peut stocker jusqu'à trois conteneurs IBC de 1000 litres
- Construction en tôle d'acier de 3 mm pour une grande résistance
- Rehausse de soutirage pour faciliter la vidange des conteneurs
- Caillebotis galvanisé pour éviter les fuites et la contamination

Livraison
Consultez nous

Garantie
1 an



■ Coloris



Description technique

Le produit décrit est une solution de stockage pour objets huileux, conçue pour offrir un maniement sûr lors du remplissage ou du nettoyage. Cette solution permet de stocker un maximum de trois conteneurs IBC de 1000 litres, en plus de pouvoir être combinée avec des fûts de 200 litres et de 60 litres ou de petits récipients. La construction de ce produit est en tôle d'acier de 3 mm, ce qui garantit une grande résistance et durabilité.

Le produit dispose d'une garde au sol de 100 mm, permettant ainsi de faciliter son utilisation dans des espaces restreints. En outre, il est équipé d'une rehausse de soutirage, qui facilite le processus de vidange des conteneurs. Cette rehausse de soutirage est également disponible en combinaison avec un caillebotis galvanisé, capable de supporter une charge admissible de 1000 kg/m².

Le caillebotis galvanisé est conçu pour éviter tout risque de fuite ou de contamination, ce qui garantit une sécurité maximale lors de la manipulation des objets stockés. De plus, la combinaison de la rehausse de soutirage et du caillebotis permet une vidange efficace des conteneurs, ainsi qu'un nettoyage facile et rapide du produit.

En résumé, ce produit de stockage est une solution pratique, sûre et durable pour les objets huileux. Sa construction en tôle d'acier de 3 mm offre une grande résistance, tandis que la rehausse de soutirage et le caillebotis galvanisé garantissent une manipulation sûre et facile. Avec la capacité de stocker jusqu'à trois conteneurs IBC de 1000 litres, ainsi que d'autres récipients, ce produit est une solution idéale pour les espaces de stockage restreints.

Voir en ligne Bac de rétention acier avec réhausse de soutirage - de 1 à 3 IBC

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. HORS TOUT LXLXH (MM)	VOLUME DE RÉTENTION (L)	CAPACITÉ STOCKAGE	CAILLEBOTIS	NBRE DE RÉHAUSSES	MATÉRIAU	CHARGE ADMISSIBLE (KG)	GARDE AU SOL (MM)	POIDS (KG)
12.0213.70	1460 x 1460 x 1090	1100	1 IBC	Sans	1	Tôle d'acier	1000/m ²	100	190
12.0213.71	2650 x 1460 x 865	1140	2 IBC	Sans	2	Tôle d'acier	1000/m ²	100	282
12.0213.72	3850 x 1460 x 780	1165	3 IBC	Sans	3	Tôle d'acier	1000/m ²	100	385
12.0213.73	2650 x 1460 x 865	1140	2 IBC	Avec	1	Tôle d'acier	1000/m ²	100	272
12.0213.74	3850 x 1460 x 780	1170	3 IBC	Avec	1	Tôle d'acier	1000/m ²	100	336
12.0213.75	3850 x 1460 x 780	1170	3 IBC	Avec	2	Tôle d'acier	1000/m ²	100	362

Voir en ligne Bac de rétention acier avec réhausse de soutirage - de 1 à 3 IBC

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com