

Point-Plus diversité des produits

Hayon rétractable d'une capacité de 1.000 kg ou 1.500 kg avec une hauteur réduite et nécessitant peu de porte-à-faux.



Le polyvalent: UASX 1008/1508

Hayon rétractable d'une capacité de 1.000 kg ou 1.500 kg



Système de chargement très polyvalent pour véhicules à caisse fixe ou interchangeable, ainsi que pour ceux munis d'attache-remorques.



Un chargement et déchargement sans problème est toujours garanti sur des rampes de chargement ou à l'aide de chariots élévateurs. (Une version pour caisses interchangeables est également disponible)

Le partenaire polyvalent aux avantages intelligents :

- ✚ Montage rapide par quatre consoles boulonnées, aucune soudure n'est nécessaire sur le véhicule
- ✚ Le chargement et déchargement sur rampes ou à l'aide de chariots élévateurs n'est pas un problème
- ✚ Sa hauteur faible de 280 mm et sa profondeur de montage de 1.200 mm permettent de l'adapter aussi sur des véhicules de 7,5 t
- ✚ Pliage et dépliage de la plateforme assisté par ressorts
- ✚ Encore plus polyvalent avec système interchangeable
- ✚ Plate-forme en aluminium, anodisée
- ✚ Tôle de passage fixe, rend inutile une tôle supplémentaire

Point-Plus diversité des produits

Hayon rétractable d'une capacité de 1.000 kg ou 1.500 kg avec une hauteur réduite et nécessitant peu de porte-à-faux.

Sörensen

Les experts du hayon

Informations produit

+ Mécanisme de levage

Traitement d'origine poudre époxy noire (RAL 9005), articulations sans entretien, consoles de montages pré-soudées sur les traverses et pré percées pour boulonner le hayon sur le châssis du véhicule, la plate-forme fait office de barre anti-encastrément

+ Capacité/distance du talon

1.000 kg / 1.500 kg à 600 mm

+ Longueurs des bras de levage/Hauteurs de charge

Longueur de bras 1.100 mm / Hauteur de charge max. 1.620 mm

+ Plate-forme

Aluminium, anodisée

Équipement de série

- + Coffret de commande étanche
- + Commande au pied plate de sécurité à deux boutons située sur la plate-forme
- + Mécanisme de levage en acier, surface peinte, avec consoles de montage pré-soudées et percées prêtes à être montées
- + Pliage et dépliage de la plate-forme assisté par ressorts
- + Rails longitudinaux légers en aluminium, sans entretien
- + Tôle de passage fixe
- + Commande de secours (ServiceSwitch)
- + Groupe silencieux équipé d'un interrupteur thermique
- + Plate-forme aluminium, anodisée
- + Articulations sans entretien
- + Clignotants de signalisation en bout de plate-forme
- + Fanions de signalisation

Accessoires (extrait)

- + Extension de la garantie de 24 à 36 mois
- + Butées de roll doubles
- + Coffret à batterie
- + Câble de charge pour camions
- + Câble de charge pour remorques
- + Charge d'huile biologique
- + Câble de masse
- + Système interchangeable



TYPE:	UASX	
	mm	kg
Hauteur de plate-forme/poids	1.500	524
	1.700	537

...lifts for life