



Idée Gazon
le choix du synthétique



FT N° 2012/13/V2

IDEE COLOR

Gazon Synthétique Décoration

DOMAINE D'APPLICATION

Gazon synthétique milieu de gamme sans remplissage spécialement conçu pour la décoration en extérieur et en intérieur :

- terrasses et balcons
- aires de jeux d'enfants

Est également recommandé pour :

- contours de piscine
- pièces de la maison
- restaurants et commerces

POSE ET FIXATION

Pose libre sur la terre avec un feutre ou une toile géotextile et fixation au moyen de pointes en acier galvanisé.

Pose libre sur les sols durs (carrelage, béton) et collage en périphérie avec de la colle polyuréthane déposée en cordons discontinus.

Le lestage au sable de silice n'est pas nécessaire

L'utilisation d'une brosse est recommandée pour redresser les brins d'herbe et parfaire l'installation.

PROPRIETES

- Résilient grâce à sa densité et au profil des fibres
- Possède un toucher doux
- Excellente stabilité dimensionnelle grâce à un double dossier 100% Polypropylène tissé
- Très bonne résistance à l'arrachement des fibres grâce à une formule d'enduction secrète

REMARQUES

- Nous conseillons de couper le gazon synthétique par son envers
- Il est recommandé d'utiliser une bande de jonction pour unir chaque lé.
- Le gazon synthétique gardera sa couleur bien au-delà de sa période de garantie
- La fabrication de ce gazon est localisée en Europe
- Le gazon synthétique est recyclable, nous consulter

CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET MANUTENTION

IDEE COLOR est proposé en lé de 2m ou 4m de large. La longueur des lés est proposée « à la coupe », au mètre près, avec un maximum à 25m. Le rouleau complet présente un diamètre voisin de 0.50m. Nous conseillons le stockage des rouleaux à l'abri du soleil direct et de la pluie. Durée de stockage recommandé : 6 mois

IMAGES



CARACTERISTIQUES

• Fibre	PolyEthylène monofilament en forme de lentille, droits et bouclés
• Hauteur (fibre/totale)	21/23mm
• Premier Tapis	100% PolyPropylène tissé
• Enduction d'envers	Latex SBR
• 2 Couleurs	Couleur1-Couleur2 (droits) et Couleur1(bouclés)
• Poids Total	1.91Kg/m2
• Résistance à l'arrachement	Conforme à la norme Européenne (>30N)
• Stabilité au UV 3000H	Conforme à la norme Européenne (7/8) – Garantie 5 ans
• Perméabilité	60 litres /min / m ²

Selon la Directive EU 76/769, ce produit ne contient aucune substance dangereuse.

