



Roll emboîtable 3 côtés

Roll conteneur 3 côtés repliable

Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Roll conteneur 3 côtés emboîtable et repliable
- Maniable et ultra-robuste, il supporte une charge jusqu'à 600 kg
- 2 qualités de roues possible
- Finition : zingage électrolytique & sangle en option
- Dim. ext. LxH du roll 3 côtés emboîtable : 715 x 860 x 1700 mm

Description

Roll conteneur de sécurité emboîtable 3 côtés, se repliant et s'emboîtant avec d'autres rolls. Les pièces le composant sont fixées les unes aux autres par des charnières. Gain de place lors du stockage : longueur du 1er roll + 180 mm (roll suivant). Dimensions maille des parois de 110 x 132 mm. Dimensions maille de la base de 43 x 120 mm. 2 qualités de roues de possibles en polypropylène ou en polyamide et polyuréthane qui sont silencieuses et non tachantes. Charge utile de 600 kg avec les roues standards en nylon (300 kg pour les roues en caoutchouc élastique). Finition: zingage électrolytique. Option sangle et clayette (possibilité de mettre 1 seul étagère par roll espace entre base et clayette 700 mm)

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MATIÈRE ROUES	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXLXH (MM)	TYPE DE ROUES	DIM. MAILLE CÔTÉ LXL (MM)	Ø ROUES (MM)	POIDS (KG)
10.8613.01	PP	715 x 860 x 1700	660 x 839 x 1490	2 fixes et 2 pivotantes sans freins	132 x 110	106 x 40	40,0
10.8613.05	Polyamide et Polyuréthane	715 x 860 x 1700	660 x 839 x 1490	2 fixes et 2 pivotantes sans freins	132 x 110	106 x 40	40,0

Voir en ligne Roll emboîtable 3 côtés

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com