

Fiche technique BAT30

Surface : 30 m²

Hauteur totale de la cabane au faitage : 2,65m

Hauteur des cotés : 1,85m (hauteur utile).

Longueur : 5 m

Largeur : 6 m

Toiture double pente : 25%

Boulonnerie charpente (Pas métrique en 8.8 normes iso)

Couverture en panneau sandwich de toiture 40mm couleur à la demande

(Certification UNI EN ISO 9001)

Gouttières métallique des deux cotés du toit .

Charpente principale en tubes carrés de 60x60x2

reliée par pannes métallique galvanisé de 60x60

Longs-pan et façades en panneau sandwich ep 40 mm

(Certification UNI EN ISO 9001).

Deux volets de ventilation commandés par treuil manuel, équipés de filets anti-oiseaux en polycarbonate de 6mm de 0,5m x 3m bleus translucide, ou deux volets type louisiane 0,70m x 3 m blanc translucide (Garantis 10 ans)

2 trappes de sortie à charnières isolées de 0,50 m x 2 m

Façades en panneaux isolés type sandwichs 40 mm

Une porte de 2 m x 1 m isolée sur une façade (Certification UNI EN ISO 9001).

L'ensemble de la cabane est équipé d'un ensemble de barres de contre ventement sur le châssis et la charpente, destiné à renforcer l'ensemble.

OPTIONS DIVERSES

1 porte de 2 m x 1m sur une ou deux façades.

2 trappes de sortie supplémentaires ou en façade.

Ventilation dynamique par extracteur.

Ventilation par volets basculant.

Couverture en tôle pré laquée et isolation polyuréthane 30 mm.

Toutes surfaces possible de 10 m² à 400 m² (nous consulter)