

## SEALBOY-MAGNETA - Soudeuse de table industrielle semi-automatique

Ces modèles complètent la gamme des soudeuses de table par impulsion SEALBOY. Disponibles en 3 largeurs de soudure, 235, 420 et 620 mm, les SEALBOY MAGNETA sont équipées d'un verrouillage par électroaimant. Les temps de soudure et de refroidissement sont donc gérés automatiquement par la machine pour une qualité constante de soudure. Un potentiomètre permet d'ajuster ceux-ci en fonction de l'épaisseur du film à souder. En fin de cycle, le bras de soudure se relève automatiquement. La machine est équipée d'un couteau pour permettre de fabriquer des sachets à partir d'un rouleau de gaine ou de couper l'excédent du film après soudure afin d'améliorer la présentation. Comme pour les Sealboy, les Sealboy Magneta reçoivent en option un plateau de travail et un dérouleur de gaine.



### EXEMPLE D'APPLICATION

Les Sealboy Magneta sont appréciées pour les travaux répétitifs car le verrouillage par électroaimant offre un confort et une qualité de travail. En largeur 620 mm, elles permettent à l'utilisateur de travailler perpendiculairement au poste de travail sur des sachets de très grandes dimensions.

**420 SBM**  
+ **OT 420 SBM**  
+ **Dérouleur RL 421**

REFERENCES	235 SBM	420 SBM	620 SBM
Epaisseur maxi du film	2 X 0,15 mm	2 X 0,15 mm	2 X 0,15 mm
Largeur de la soudure	3 mm	3 mm	3 mm
Longueur de soudure	235 mm	420 mm	620 mm
Voltage et consommation (pendant le temps de soudure)	220 V mono 400 W	220 V mono 450 W	220 V mono 575 W
Poids brut	8 kg	9 kg	12 kg
Emballage carton (cm)	45 x 20 x 26	64 x 20 x 26	85 x 20 x 26

### ACCESSOIRES

Plateau de travail	Réf : OT 235 SBM	Réf : OT 420 SBM	Réf : OT 620 SBM
Dérouleur de gaine	Réf : RL 321	Réf : RL 421	Réf : RL 621



Une bride en haut du bras supérieur mobile permet le verrouillage par électro-aimant. Ce verrouillage est indispensable sur des largeurs de 420 et 620 mm pour assurer une bonne pression mais aussi et surtout un guidage parfait du bras.



SEALBOY-MAGNETA dans les 3 longueurs