



## Balance charge lourde IP65 homologable

Balance plateforme industrielle

Départ usine **3 à 10 jours**

### Points forts du produit

- Balance plateforme robuste & stable homologable sur colonne
- Clavier étanche facile d'utilisation avec ses 5 touches
- Plateau en inox de dim. Lxp : 300 x 300 à 800 x 800 mm
- Capacité de pesée : 6 à 600 kg
- Indicateur multifonctions: fonction hold, totalisation, pourcentage, comptage de pièces...

### Description

Balance stable, précise et fiable avec colonne, idéale pour un usage en milieu industriel ou commercial.

Simple d'utilisation et polyvalente, elle est utilisable au sol ou sur table et possède un indicateur multifonctions.

#### Fonctions de la balance :

Affichage à haute résolution (x10).

#### **Fonction de comptage de pièces.**

Conversions possibles : Brut/Net ou livre/kg.

#### **Fonction de totalisation** de poids mesurés.

Formulation basique.

Contrôle +/- avec programmations rapides des cibles et des seuils.

Pesées en pourcentage possibles.

#### **Fonction Hold** pour la figer les mesures lors de pesées dynamiques.

Facteur de conversions livres pour des systèmes de comptage/mètres, de comptage/litres, etc.

Pesage de précision avec recalibrage temporaire moyennant un poids-étalon (à usage interne).

Calibration et paramétrage configurables via le clavier ou un ordinateur (avec le logiciel Dinertools en option).

Programme d'ajustage externe.

#### Protection IP65 :

- Protection totale contre les poussières.

- Protection contre les jets d'eau de toutes directions, de 2,5 à 3 mètres de distance.

#### Caractéristiques techniques de la balance :

**Ecran LCD rétro-éclairé à 6 chiffres**, hauteur de chiffres 25 mm, à haut contraste.

Indicateur avec boîtier en ABS et clavier étanche à 5 touches.

Fonctionne avec un capteur en aluminium, avec protection IP65.

Plateau carré : 300 à 800 mm de côté.

Structure robuste tubulaire en acier peint en bleu, et plateau en acier inox.

Possède des pieds réglables et un niveau à bulle.

### Certifications

Garantie **1 an** ISO **9001**   

Voir en ligne Balance charge lourde IP65 homologable

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Le support de montage a une inclinaison réglable et une colonne de différentes hauteurs, selon le modèle.

Interface RS-232/RS-485 pour connecter un ordinateur, un PLC ou un répéteur de poids.

Interface RS-232 pour connecter une imprimante.

Port d'entrée IR pour la gestion à distance.

Alimentation par 4 piles AA (non fournies) ou par adaptateur 12V (fournis).

Homologation commerciale réalisée en usine, impossible ultérieurement, en option (+5 jours de délais).

Capteur homologué à 3000 divisions, degré de protection IP65.

Certificat d'étalonnage en option (+5 jours de délais).

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HOMOLOGATION	CAPACITÉ (KG)	DIM. PLATEAU LXPXH (MM)	PRÉCISION (G)	HAUT. COLONNE (MM)	ECHELON D'HOMOLOGATION (G)	POIDS (KG)
14.3119.01	CE-M 3000e	6	300 x 300 x 130	2	350	2	7
14.3119.10	CE-M 3000e	300	800 x 800 x 165	100	700	100	25
14.3119.09	CE-M 3000e	300	600 x 600 x 150	100	700	100	20
14.3119.08	CE-M 3000e	150	600 x 600 x 150	50	700	50	20
14.3119.07	CE-M 3000e	60	600 x 600 x 150	20	700	20	20
14.3119.06	CE-M 3000e	150	400 x 400 x 140	50	500	50	13
14.3119.05	CE-M 3000e	60	400 x 400 x 140	20	500	20	13
14.3119.04	CE-M 3000e	30	400 x 400 x 140	10	500	10	13
14.3119.03	CE-M 3000e	30	300 x 300 x 130	10	350	10	7
14.3119.02	CE-M 3000e	15	300 x 300 x 130	5	350	5	7
14.3119.11	CE-M 3000e	600	800 x 800 x 165	200	700	200	25

Voir en ligne Balance charge lourde IP65 homologable

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)