



Grappin à tuyau

Grappin semi-automatique résistant et polyvalent

Départ usine **10 jours** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Grappin semi-automatique en acier profilé résistante à la torsion
- Permet de lever des rouleaux ou des tubes de différentes matières
- Diamètre d'ouverture réglable manuellement et dispositif de déclenchement automatique
- Cœllets de suspension adapté à tous les types de dispositifs de levage
- 4 modèles de différentes capacités de charge et de différentes hauteurs

Description

Grappin semi-automatique en acier profilé résistante à la torsion.

Capacité de charge de **750 kg, 1 t ou 1.5 t** selon le modèle choisi.

Idéal pour le déplacement et le transport de tubes de béton.

Permet également de lever des rouleaux ou des tubes de différentes matières.

Le diamètre d'ouverture est réglable manuellement.

Dispositif de déclenchement automatique.

L'œillet de suspension s'adapte à tous les types de dispositifs de levage.

Plusieurs modèles disponibles :

- Diamètre extérieur des tuyaux de 300 mm à 1100 mm selon le modèle.

- Charge maximale : 750, 1000 ou 1500 kg.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **1 an**  

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	HAUT. (MM)	Ø MIN. (MM)	Ø MAX. (MM)	LARG. (MM)	POIDS (KG)
11.0754.01	750	1100	300	600	500	58,0
11.0754.02	1000	1600	500	900	600	98,0
11.0754.03	1500	2100	600	1100	750	174,0
11.0754.04		1100	200	800	420	95,0

Voir en ligne Grappin à tuyau

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com