

# FICHE TECHNIQUE

## Machine à projeter extérieure thermique COMPACT-PRO 60 SKID | ref.30940



Machine à projeter thermique polyvalente pour la projection extérieure, simple et fiable. De fabrication française, elle est équipée d'un pupitre de commande à boutons pour une utilisation simplifiée, d'un accélérateur automatique et d'un compteur pour le dosage d'eau.

### APPLICATIONS

Gros chantiers sur façades en enduits hydrauliques, mortiers, I.T.E. ...

Moteur	Kohler LDW 1003
Carburant	Gasoil
Réservoir gasoil	25 L
Refroidissement	liquide
Vitesse de rotation	2500 tr/min
Nombre de cylindres	3
Consommation	3,1 L/h
Circuit hydraulique	28 L
Compresseur	bi-cylindre
Débit compresseur à 4 bars	400 L/min
Tableau voyant moteur	complet
Commandes hydrauliques	manuelles
Réglage vitesse rotation malaxeur	oui
Réglage vitesse pompe	oui
Commande accélérateur auto	oui
Capacité cuve malaxeur	230 L
Bonde de vidange malaxeur	3 pouces
Rampe de diffusion d'eau	oui
Compteur d'eau	oui
Hélice à pâles	oui
Rotation	2 sens
Hauteur de chargement malaxeur	92 cm
Capacité de cuve trémie	200 L
Bonde de vidange trémie	3 pouces
Débit variable	de 0 à 60 L/min
Pression	de 0 à 40 bar
Granulométrie	jusqu'à 6 mm
Pompe	MAP 11
Marche arrière de la pompe	oui
Pression maxi nettoyeur H.P.	140 bar
Débit nettoyeur H.P.	11 L/min
Long. hors tout sans flèche	3,15 m
Largeur hors tout	1,32 m
Hauteur au point le plus haut	1,35 m
Poids avec pleins huile & gasoil	720 kg
Niveau sonore	101 dBa
Hauteur de refoulement	50 m
Longueur de tuyau maxi	60 m

### Livré avec

- 1 pompe MAP 11
- 1 tuyau produit Ø35 x 13,30 m en M50 x F35
- 1 tuyau produit Ø35 x 13,30 m en M35 x F35
- 1 tuyau Ø25 x 5 m en M35 x M25
- 1 tuyau air Ø10 x 33 m
- 1 lance de projection
- 8 buses (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22)
- 3 buses à joint (Ø10, 12 & 14)
- 2 balles de nettoyage Ø30
- 2 balles de nettoyage Ø50
- 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse
- 1 adaptateur contrôleur de pression
- 1 contrôleur de pression
- 1 lance nettoyeur H.P. complète
- 1 tuyau nettoyeur H.P. 10m
- 1 mallette de rangement
- 1 sangle de suspension