



## PARACEM® DECO NATURE SEMI-MATT NF

# Peinture mate-satinée pour intérieur en phase aqueuse avec Ecolabel

- Tendu excellent
- Bonne résistance mécanique au frottement
- Aspect mate-satiné régulier
- Film à structure fermée
- Lavable

# PARACEM® DECO NATURE SEMI-MATT NF

## DESCRIPTION

Peinture acrylique en phase aqueuse pour des applications de haute qualité à l'intérieur, à faible teneur en COV. Le produit bénéficie d'un Ecolabel en blanc. La meilleure peinture pour vous et pour la nature.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Finition décorative mate-satinée pour murs intérieurs et plafonds. Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.) pour bâtiments et particuliers. S'applique en deux couches.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité:	± 1,34
Niveau de brillance:	Semi-Mat
Extrait sec en volume:	36 - 40%
Extrait sec en poids:	50 - 54%

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 h
Recouvrable:	4-8 h

## CONSUMMATION THÉORIQUE

7 - 10 m<sup>2</sup>/l par couche, 2 couches recommandées.

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Toujours travailler sur un support sec et stable.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant application.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Temps sec, minimum 10°C.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Buse: 9 - 11 / pression: 200 bar, diluer max 3% avec de l'eau.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluer max 3% avec de l'eau.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

## REMARQUES

La mise à la teinte fait perdre les bénéfices de l'Ecolabel (l'ajout de colorants augmentant la teneur en COV).

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:

1 g/l (tinted version max. 15 g/l)

Point d'inflammation:

Ininflammable

Remarques pour la sécurité:

En cas de manipulation prolongée ou répétitive, porter des gants en caoutchouc nitrile. Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des respirateurs. Recommandé: filtre contre les vapeurs organiques (Type A) et les particules (EN 141). Consultez la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

## DURÉE DE VIE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 10 et 35°C.

Date d'émission: 10/01/2019

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zalem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu