

ECOTRO650

ECOLAVEUSE AUTOPORTÉE



Ecolaveuse autoportée à batteries (gel 24V sans cycle de charge), avec 2 brosses de lavage (65cm), grande capacité (120L) et grande autonomie (3h30).

Cette machine est conçue pour vous accompagner jour après jour, quel que soit votre environnement, avec une grande fiabilité. L'ECOTRO 650 a repris, en les simplifiant, les grandes qualités du système VARIO : variation du débit d'eau, de la vitesse de nettoyage, pression des brosses...

Véritable poste de conduite, le panneau de contrôle est très intuitif pour une prise en main rapide.

Cette machine comblera au meilleur coût les plus exigeants.

Accessoires inclus :

606253 Brosse nylon Ø330mm (2 requises)
 900520 Jeu de 2 lamelles vertes L.1050mm SERILOR®
 900523 Suceur semi-parabolique L.1050mm avec SERILOR®
 221079 Câble de charge pour batteries long 2,4m

Accessoires en option :

606174 Brosse Polypropylène Ø330mm (2 requises)
 606176 Brosse Floortec Ø330mm (2 requises)
 606407 Plateau Padloc Ø330mm (2 requis)
 606198 Jeu de 2 lamelles rouges Linatex L.1050mm

Alimentation	
Type d'alimentation	4 Batteries gel 24V 200 Ahr
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III
Indice de protection	IPX4
Autonomie	3H30
Temps de charge	8/10H
Type de chargeur	interne
Capacités de travail	
Largeur de travail	650 mm
Réservoir solution	120 L
Réservoir récupération	121 L
Vitesse de Lavage maxi	4.2 km/h
Rendement théorique	3250 m ² /h
Rendement effectif	2200 m ² /h
Nombre de brosses	2
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse	de 35 à 50 Kg
Pression ponctuelle de brossage	0,017 kg/cm ²
Vitesse de brossage	200 trs/mn
Diamètre Brosse / plateau disque	330 mm
Puissance moteur Brosse	2x400 W
Dispositif d'aspiration	
Type d'aspiration	moteur 2 étages
Débit d'air	35 L / sec
Dépression	1815 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	600 W
Dispositif de traction	
Puissance moteur de traction	600 W
Vitesse de déplacement	0-7 km/h
Pente maximale admissible	11°
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	365 Kg
Poids Brut - avec liquide	495 Kg
Dimensions (Lxlxh)	1676x1425x1054 mm
Largeur hors embouchure d'aspiration	740mm
Largeur avec embouchure d'aspiration	1050mm
Niveau sonore / vibrations	
Niveau sonore à 1m (EN60704-1)	72 db(A)
Vibration main Bras	2,1 m/s ²

Distribué par :



NUMATIC INTERNATIONAL

13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
 Tel : 01 64 72 61 61 - Fax : 01 64 72 61 62 - www.numatic.fr