

# NEOLIUM 200 BOX

## La performance de l'aluminium soudé




- ▶ Version lisses ou garde-corps monobloc diagonalisant
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants 50 mm
- ▶ Version planchers bac ou plinthes rapportées aluminium
- ▶ Roues 200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique
- ▶ Décalage de niveau intégré
- ▶ Plancher R08 Comabi sur version lisses
- ▶ Dimensions du plancher : 1,90 x 0,66 m

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	14
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m<sup>2</sup>)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	2
<b>Normes</b>	EN1004
<b>Décret</b>	2004//924
<b>Label NF //</b>	



Système de liaison Ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste



Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide



Platine de stabilisateur anti-dérapant orientable



Roues diam. 200mm à blocage réglables sur 200mm et tous les 12,5mm



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02921502	3,13	2	1	108	0,92	3,42	2,26	4,66	4	3534740165813
02921504	5,13	4	2	158	0,92	3,42	2,26	4,66	6	3534740165820
02921506	7,13	6	3	209	0,92	3,42	2,26	4,66	8	3534740165837
02921508	9,13	8	4	277	0,92	4,71	2,26	5,9	10	3534740165844
02921510	11,13	10	5	327	0,92	4,71	2,26	5,9	12	3534740165851
02921512	13,13	12	6	379	0,92	4,71	2,26	5,9	14	3534740165868