

Socle rouleur 4 roues pivotantes - chape inox

Ref. : G170143

Plus produit

Socle rouleur universel GILAC 600 x 400 avec chape inox. Excellente stabilité et très grande maniabilité grâce aux 4 roues directrices montées sur roulement à billes. Grande résistance aux chocs.
Compatible avec tous les bacs et caisses 600 x 400 mm / 400 x 300 mm et les bacs à ingrédients 40 L GILAC.
Base injectée en ABS avec structure alvéolée garantissant une grande solidité.
Résistance à la charge de 250 kg.
Grande maniabilité grâce à 4 roues directrices montées sur roulements à billes.
Roues pivotantes à 360° en polypropylène (PP), diamètre 100 mm.
Chape Inox idéale en environnements humides. Aucune altération des roulements même en présence d'eau.
Fabriqué en France.
Corps de socle 100 % recyclable.
Timon amovible vendu séparément disponible pour faciliter le déplacement du socle sans effort.
Choisir un socle rouleur GILAC, aussi appelé chariot ou roll, c'est choisir un équipement de qualité professionnelle, pour vous équiper durablement !
Ce socle rouleur GILAC est disponible dans un grand nombre de versions : avec des roues silence ou des roues freinées. Avec une chape en acier, la base de socle se décline en rouge, jaune, bleu ou noir. Le socle rouleur existe également en version socle 6 roues, empilable à vide et avec une conception sans chape. Enfin, un socle rond 5 roues est dédié aux contenants ronds.

Caractéristiques produit

Code douanier	87168000
Code EAN	3573678686557
Poids net	4,84 kg
Longueur	613 mm
Largeur	414 mm
Hauteur	172 mm
Matière	ABS-PC
Couleur	Noir
Resistance	250 kg
Fabrication française	Oui
Largeur sous conditionnement	420 mm
Hauteur sous conditionnement	500 mm
Resistance à la charge	250 kg

Données logistiques

Nombre de pièces par palette	36
Poids palette	186,24 kg
Longueur palette	1200 mm
Largeur palette	1000 mm
Hauteur palette	1730 mm
Nombre d'unités par couche	3
Nombre de couches par palette	4
Nombre de pièces par sous conditionnement	3
Poids sous conditionnement	14,52 kg
Longueur sous conditionnement	620 mm

Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.