DONNEES TECHNIQUES	L21-RGB	L21-RGB-CV	
DIMENSIONS l x p x h	**620x765x1460**	**620x765x1690**	mm
DEBIT/H casiers/H	**30/20/15 60/30/20**	**30/20/15 60/30/20**	Nr.
DEBIT/H assiettes/H	**540/360/270 1080/540/360**	**540/360/270 1080/540/360**	Nr.
DUREE DU CYCLE	**2÷3÷4 1÷2÷3**	**2÷3÷4 1÷2÷3**	Min.
DIMENSIONS CASIER	**50 x 50**	**50 x 50**	cm
NUM.ASSIETTES POUR CASIER	**12÷18**	**12÷18**	Nr.
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	**870**	**870**	mm
OUVERTURE DE CHARGEMENT	**415**	**415**	mm
TENSION D'ALIMENTATION	**230/400/3f**	**230/400/3f**	V
ELECTROPOMPE	**650**	**650**	W
RESISTANCE CUVE	**3000**	**3000**	W
RESISTANCE SURCHAUFFEUR	**9000**	**9000**	W
PUISSANCE TOTALE	**9650**	**9650**	W
INTENSITE MAXIMALE	**16**	**16**	A
CAPACITE DE LA CUVE	**34**	**34**	l
CAPACITE DU SURCHAUFFEUR	**5**	**5**	l
DOSEUR DE PRODUIT DE RINCAGE	**OUI**	**OUI**	
ALIMENTATION EAU	**45÷55**	**10÷12**	°C
PORTEE EAU MOTEUR	**300**	**300**	Lt/min.
CONSOMMATION EAU PAR CYCLE	**2.60**	**2.60**	Lt
CONSOMMATION EAU ORAIRE	**58 - 89 - 117**	**58 - 89 - 117**	Lt
PRESSION EAU	**2 ÷ 4**	**2 ÷ 4**	Bar
DURETE DE L'EAU	**5 ÷ 10**	**5 ÷ 10**	°f
TEMPERATURE EAU RINCAGE	**80 ÷ 90**	**80 ÷ 90**	°C
RACCORDEMENT EAU	**3/4"**	**3/4"**	"G
EVACUATION EAU	**32 mm - 1" 1/4**	**32 mm - 1" 1/4**	"G
POIDS NET	**122**	**142**	kg
POIDS LOURD	**138**	**158**	kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	**730x860x1610**	**730x860x1900**	mm
NIVEAU DU BRUIT	**<63**	**<67**	dB(A)
ACCESSOIRES			
POMPE DE VIDANGE	**30**	**30**	W
DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE	**L21-RGB-D**	**L21-RGB-D**	