



Rayonnage mi-lourd galvanisé - Hauteur 2000 mm

Rayonnage semi-lourd 100% en acier galvanisé

Départ usine **5 jours**

Points forts du produit

- Rayonnage mi-lourd en acier entièrement galvanisé d'une hauteur de 2000 mm
- Les tablettes supportent une charge max/niveau de 720 kg (UR) selon le modèle
- Rayonnage mi-lourd galvanisé : résistant dans les milieux humides
- Idéal pour stocker et équiper vos ateliers, vos industries, vos aires de stockage
- Les étagères se règlent au pas tous les 33 mm

Description

Ce **rayonnage industriel mi-lourd**, est parfaitement adapté pour le stockage de pièces lourdes et volumineuses, jusqu'à 720 kg par niveau (charge uniformément répartie).

Ce rack mi-lourd, **100% en acier galvanisé à chaud** (procédé Sendzimir) est idéal pour équiper votre atelier ou votre industrie.

Modulable, ce rayonnage professionnelle, **hauteur 2000 mm** est commercialisée sous la forme de KIT, DEPART et SUIVANT de 3 ou 4 niveaux.

L'acier galvanisé offre une meilleure résistance en milieu humide que les platelages bois.

Caractéristiques techniques :

- échelles fournies complètes avec diagonales et traverses, visseries pour assemblage (écrous + boulons), cales, pieds métalliques, embouts PVC de finition, chevilles pour fixations au sol, demi-plaques de fixations au mur
- niveaux fournis complets avec 2 lisses + clips de sécurité et le nombre de tablettes (acier plein) correspondants :
 - 4 tablettes de 300 mm de largeur pour 1200 mm
 - 5 tablettes pour 1500 mm
 - 6 tablettes pour 1800 mm
 - 7 tablettes pour 2100 mm, etc...
- la fixation au sol et/ou au mur des racks est obligatoire
- système auto-stable sans croisillon
- les charges admissibles par niveau sont annoncées en charge uniformément réparties
- largeur du montant : 65 mm
- hauteur de la lisse : 70 mm
- pas de réglages de niveaux : 33 mm
- longueurs standard : 1220, 1520, 1800, 2100, 2400, 2700 et 3000 mm
- profondeurs standard utiles : 450, 550, 650, 750, 850, 910, 1010, 1110 et 1210

Certifications

Garantie **10 ans** 

Voir en ligne Rayonnage mi-lourd galvanisé - Hauteur 2000 mm

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

mm.

Montage

- Montage à l'aide d'une boulonneuse.

En option

- possibilité d'ajouter des niveaux supplémentaires

Attention

- stockage manuel uniquement

- usage uniquement en intérieur sec.

Ce produit est également disponible en hauteur 2500 ou 3000 mm.

Pour toute demande de sur-mesure contactez nous.

Caractéristiques techniques

3 à 4 niveaux métalliques Charge max. 340 à 720 kg/niveau Longueur 1220 à 3000 mm Profondeur 400 à 1200 mm Hauteur 2000 mm

Accessoires disponibles pour Rayonnage mi-lourd galvanisé - Hauteur 2000 mm

Nom	Délai
Niveau sup. pour rayonnage mi-lourd long. 1220 (mm) et prof.400 (mm)	5 jours

Voir en ligne Rayonnage mi-lourd galvanisé - Hauteur 2000 mm

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)