

Pétrin à spirale à tête fixe



Les valeurs de remplissage et le fonctionnement correct du produit ont été testés avec un taux d'hydratation de la pâte de 60 %.

Le poids minimum de pâte réalisable est d'environ 1/4 de la contenance en kg (eau + farine) pour les versions 7, 10, 15, 17 litres et d'environ 1/5 de la contenance pour les versions 22, 33, 42, 53 litres.

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| Code | Modèle | Dimensions L x P x H cm | | | |
| P01IF03021 | IF22VS | ↔ 40 | ↗ 69 | ↕ 63 | |
|  | Contrôle Manuel | Capacité max vasca (litri) 22 | Capacité max vasca (kg) 18 | | |
| | Dim. vasca (ø x H cm) 36x21 | |  | Poids kg 76 | |
|  | Puissance totale kW 0.75 | Tension V 230 | Phases Ph 1N+T | Fréquence Hz 50 | |



Pétrin à spirale à tête fixe

Code

P01IF03021

Modèle

IF22VS



Caractéristiques générales

Cuve, couvercle, spirale et diviseuse de pâte en acier INOX.

Vitesse simple, double ou variable.

Disponible avec cuve amovible ou tête fixe.

Température de la pâte constante durant le travail.

Présélectionnez le temps du travail de votre pâte grâce à la minuterie pratique.

Modèles sur roulettes également disponibles pour faciliter le déplacement et le nettoyage.

Simplicité d'utilisation pour un encombrement minimal.

Disponible en plusieurs contenances, de 6 à 44 kg.

Pétrin à spirale à tête fixe

Code

P01IF03021

Modèle

IF22VS



Options

ROULETTES PÉTRIN À SPIRALE

ROULETTES POUR MÉLANGEUR, 2 AVEC FREIN, 2 SANS FREIN

Code



S66RU67001