



Ballon obturateur de canalisations gonflable

Ballons obturateurs gonflables

Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- Obturateur de canalisation en élastomère vulcanisé à chaud, gonflable à l'air par pompe ou compresseur
- Ballon obturateur utilisable avec l'ensemble des hydrocarbures et de nombreux produits chimiques.
- Pression de gonflage de 1 à 2,5 bar avec contre-pression acceptée de 0,3 à 1 bar
- Plusieurs dimensions disponibles
- Embout : passage rapide 7.2

Description

Obturateur de canalisation en élastomère vulcanisé à chaud, gonflable à l'air par pompe ou compresseur, qui permet d'obturer de façon temporaire des réseaux et canalisations.

Ballon obturateur gonflable occasionnel utilisable avec l'ensemble des hydrocarbures et de nombreux produits chimiques.

Il se dégonflera aussi très rapidement.

Ce modèle cylindrique d'obturateur pour canalisations est le plus vendu en France car il permet boucher de multiples canalisations efficacement.

Vous trouverez différents diamètres selon vos besoins.

Les obturateurs gonflables permettent d'obturer de façon temporaire réseaux et canalisations pour contenir tous déversements de produits nocifs le temps qu'ils soient pompés, ou pour les dévier vers un bassin de rétention.

Pression de gonflage de 1 à 2,5 bar avec contre-pression acceptée de 0,3 à 1 bar.

Embout : passage rapide 7.2

Coloris : noir.

Entrée valve auto de série sur le plus petit modèle d'obturateur.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	Ø CÔNE (MM)	Ø DÉGONFLÉ (MM)	PRESSION DE GONFLAGE (BAR)	CONTRE-PRESSION ACCEPTÉE (BAR)	TYPE D'EMBOUT	POIDS (KG)
12.4694.01	300	35 à 70	33	2,5	2	Passage rapide 7.2	0,3

Voir en ligne [Ballon obturateur de canalisations gonflable](#)

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	Ø CÔNE (MM)	Ø DÉGONFLÉ (MM)	PRESSION DE GONFLAGE (BAR)	CONTRE-PRESSION ACCEPTÉE (BAR)	TYPE D'EMBOUT	POIDS (KG)
12.4694.02	330	45 à 100	47	2,5	2	Passage rapide 7.2	0,4
12.4694.03	375	70 à 150	68	2,5	1	Passage rapide 7.2	0,6
12.4694.04	550	100 à 200	91	2,5	1	Passage rapide 7.2	1,2
12.4694.05		150 à 300	140	2,5	1	Passage rapide 7.2	2,1
12.4694.06	650	200 à 400	187	2,5	1	Passage rapide 7.2	3,1
12.4694.07	800	200 à 500	187	2,5	1	Passage rapide 7.2	4,5
12.4694.08	850	300 à 600	286	2,5	1	Passage rapide 7.2	9,5
12.4694.09	1150	500 à 1000	486	2,5	0,5	Passage rapide 7.2	26,5
12.4694.10	1300	600 à 1200	586	1,5	0,5	Passage rapide 7.2	35,0
12.4694.11	1900	600 à 1600	575	1,5	0,3	Passage rapide 7.2	98,0
12.4694.12	2400	800 à 2000	790	1,5	0,3	Passage rapide 7.2	90,0

Accessoires disponibles pour Ballon obturateur de canalisations gonflable

Nom	Délai
Manomètre de sécurité 2,5 BAR - Référence : 10.3605.01	Consultez nous
Flexible Air 8 x 15, 20 BAR 5 mètres - Référence : 10.3606.01	Consultez nous
Pompe à pied pour ballon obturateur - Référence : 17.1701.01	Consultez nous

Voir en ligne Ballon obturateur de canalisations gonflable

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)