



Compacte et légère pour
Forage à sec
Forage à eau

- Puissant moteur à double isolation
- Variateur de vitesse
- Protection thermique du moteur contre les surcharges
- Limiteur de couple
- Réglage externe du limiteur de couple
- Poignée de commande à isolation renforcée
- Grande robustesse grâce à son carter en aluminium
- Câble secteur avec protection PRCD
- Construction compacte de faible poids
- Livrée avec coffret de transport et outils
- Livrée avec rallonge rétractable pour travail à l'épaule



← 290 mm →



Carotteuse	DF - 320
Voltage	230 V - 50 Hz
Puissance absorbée	1350 W
Vitesse de rotation	variable
Forage à eau	Ø 25 à 76 mm
Forage à sec	Ø 25 à 130 mm
Poids	4,3 kg
Dimension coffret	720 x 390 x 200 mm
Emménagement	1/2 " Fem
Câble électrique, longueur	4,8 mètres



Récupérateur d'eau



Compacte et légère pour
Forage à sec
Forage à eau



Avec
variateur de
vitesses



- Puissant moteur électrique à double isolation et vitesse variable
- Réducteur à 2 vitesses
- Protection du moteur par limiteur de couple à réglage externe
- Poignée de commande à isolation renforcée
- Bras télescopique rétractable (brevet déposé)
- Grande robustesse grâce à son carter en aluminium
- Construction compacte de faible poids
- Livrée avec coffret de transport

Livrée avec ou sans colonne de forage DR 120

CAROTTEUSE	DF - 330
Voltage	230 V - 50 Hz
Puissance absorbée	1350 W
Réducteur à 2 vitesses	1ère vitesse 0 à 1100 t/min 2ème vitesse 0 à 2200 t/min
Forage	Ø 20 à 130 mm
Poids	4,5 kg
Dimension coffret	720 x 390 x 200 mm
Emmanchement	1/2 "
Câble électrique, longueur	4,8 mètres

COLONNE DE FORAGE	DR 120
Course	520 mm
Cotes	360 x 176 x 760 mm
Poids	9 kg



**Moteur de forage sur colonne
pour utilisation intensive**



- Très puissant moteur électrique à double isolation
- Deux vitesses de rotation
- Protection du moteur par limiteur de couple
- Protection électronique pour le moteur
- Limiteur de couple, pour protéger l'appareil pendant le forage
- Poignée de commande à isolation renforcée pour prévenir de tout choc électrique en cas de destruction accidentelle du câble électrique
- Angle de colonne ajustable jusqu'à 45°
- Rotation à 360° du support raccord d'eau
- Grande robustesse grâce à son carter en aluminium
- Construction compacte



Carotteuses	DF - 1000	DF - 1200	DF - 1600
Forage	Ø 25 à 254 mm	Ø 25 à 305 mm	Ø 25 à 406 mm
Voltage	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Puissance	2640 / 3520 W	2640 / 3520 W	2640 / 3520 W
Vitesse de rotation	500 / 1000 tr/min	360 / 630 tr/min	270 / 460 tr/min
Course de forage	560 mm	620 mm	620 mm
Hauteur machine	750 mm	960 mm	960 mm
Dimension	490 x 310 x 830 mm	530 x 310 x 108 mm	530 x 310 x 980 mm
Emmanchement	1 1/4 " UNC Male	1 1/4 " UNC Male	1 1/4 " UNC Male
Poids	22,5 kg	30 kg	31 kg

