



Rampes de chargement incurvées 1T

Rampes de chargement incurvées

Départ usine **10 jours**

Points forts du produit

- Rampes de chargement incurvés 1T
- Vendues par paire
- 4 longueurs : de 1500 mm à 4000 mm
- Forte adhérence
- Idéales pour le déchargement d'engins bas et/ou avec des roues de petites dimensions

Description

Ces **rampes de chargement** incurvées garantissent les mêmes performances que des rampes droites mais ils sont plus appropriés au chargement et au déchargement d'engins bas et/ou avec des roues de petites dimensions.

Les rampes en aluminium que nous vous proposons sont disponibles en **4 longueurs différentes** allant de 1500 mm à 4000 mm pour une largeur de 300 mm.

Le profil en aluminium utilisé présente des découpes qui apportent une remarquable adhérence ainsi qu'une capacité à évacuer facilement les éléments gênants comme l'eau ou la neige.

Toutes nos rampes de chargement sont **vendues par paire**, le prix est pour une paire.

La charge est exprimée par paire, pour un empattement de 1000 mm, pour tout autre empattement, veuillez nous contacter.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	LARG. UTILE	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9565.01	1000	Sans rebord	1500	300	300	299 / 400	Paire	13,0
10.9565.02		Sans rebord	2000	300	300	445 / 577	Paire	17,5
10.9565.04		Sans rebord	3000	300	300	727 / 900	Paire	31,5
10.9565.03	850	Sans rebord	2500	300	300	587 / 750	Paire	22,0

Voir en ligne Rampes de chargement incurvées 1T

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com