



7214 B. Chariot porte - palan montage rapide

Idéal pour utilisation avec de fréquents changements de site

- Installation et réglages rapides.
- Pour tout type de palan.
- Ajustement facile et blocage par contre écrou.
- Galets sur roulement à billes.



| CMU en t | Rayon courbure min. en m | Dimensions en mm | | | | | | Poids en kg | Référence |
|-------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----|--------|-----|----|----------------|------------|
| | | A | B | D | E max. | H | Ø | | |
| 0,5 | 1,1 | 336 | 64 - 203 | 174 | 324 | 300 | 16 | 6 | 7216 D005* |
| 1 | 1,1 | 355 | 64 - 203 | 242 | 297 | 196 | 22 | 6 | 7216 D010 |
| 2 | 1,1 | 360 | 76 - 203 | 281 | 318 | 200 | 22 | 7 | 7216 D020 |
| 3 | 1,3 | 360 | 76 - 203 | 328 | 351 | 210 | 24 | 19,5 | 7216 D030 |
| 5 | 1,4 | 470 | 100 - 305 | 377 | 455 | 285 | 28 | 32 | 7216 D050 |
| 10 | 1,5 | 480 | 150 - 305 | 455 | 500 | 286 | 42 | 53 | 7216 D100 |

* Version 0,5t avec manille passage large.