

DEROX 320

→ NETTOYANT ACIDE MULTI USAGE DÉROCHANT BÉTONS ET MÉTAUX

DEROX 320 est le produit d'appoint indispensable pour tous travaux de remise en peinture, de gros œuvre et de maçonnerie générale.

Pour quels travaux utiliser le nettoyant dérochant DEROX 320 ?

- Pour enlever efficacement salissures, laitances de ciment sur bétons, grès cérame, céramiques, carrelages. Excellent nettoyant d'appoint après pose. Nettoie les résidus de ciment et les joints. Excellent nettoyant et puissant raviveur de bétons (aires de station-service, pavés autobloquants, sols industriels).
- Pour créer une surface d'accrochage sur vos sols béton avant mise en peinture de sols Epoxy ou Polyuréthanes (sols de hangars, parkings, piscines etc.).
- Créer une surface d'accrochage sur acier galvanisé, aluminium, zinc... avant peinture.

Pourquoi utiliser le DEROX 320 plutôt qu'un autre nettoyant ?

- Produit très concentré - Produit triple usage - Permet d'éviter les inconvénients liés au grenailage, sablage ou hydro gommage - Facile d'utilisation.

Comment l'utiliser ?*

- 1 - **Nettoyage et dérochage de bétons et métaux (aluminium, zinc, galva):** utiliser pur ou diluer à 50% dans de l'eau (Appliquer et laisser agir de 1 à 20 minutes, rincer à l'eau).
- 2 - **Nettoyage de céramiques:** de 1 à 4 volumes d'eau pour 1 volume de produit (Appliquer avec des gants et nettoyer à l'éponge).
- 3 - **Nettoyage des tomettes:** de 4 à 9 volumes d'eau pour 1 volume de produit (Appliquer avec des gants et nettoyer à l'éponge).
- 4 - **Nettoyage des carrelages:** de 10 à 20 volumes d'eau pour 1 volume de produit (Appliquer avec des gants et nettoyer à l'éponge).

Rendement: de 150 à 300 gr/m² après dilution.



Conditionnement

1,2 Kg 6 Kg 25 Kg

* Produit Professionnel: consulter la fiche technique avant son utilisation.