



## BUSES TETRABOR® - Venturi longues



Très  
résistantes

Spéciales  
corindon

Légères

Grand  
rendement

### Caractéristiques

- Revêtement extérieur aluminium
- Noyau en carbure de bore
- Gros filet 50 mm
- Enveloppe protectrice en PVC
- Disponibles en plusieurs diamètres et différentes longueurs :

Diamètres	Diamètres d'entrée	Longueurs
Ø 4,8 mm	25 mm	100 mm
Ø 6 mm	25 mm	130 mm
Ø 8 mm	25 mm	140 mm
Ø 10 mm	25 ou 32 mm	165 mm
Ø 12 mm	32 mm	165 mm
Ø 12 mm	32 mm	220 mm (pour jet extra large)

### Équipements complémentaires



Porte buse  
Tous Ø



Joint pour buse Ø jusqu'à 6,5 mm



Joint pour buse Ø de 8 à 12,5 mm



Analyseur de  
pression  
à la buse



### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Corindon (toutes granulométries)
- Utilisable avec les abrasifs angulaires :
  - Grenaille acier
  - Grenaille inox
- Minerai (Grenat)

Ø de buse	Consommation d'air à 6 Bars
4,8 mm	2,15 m³/min
6 mm	3 m³/min
8 mm	4,5 m³/min
10 mm	6 m³/min
12 mm	8 à 9,5 m³/min

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr