



Balance inox Kern FOB

Balance compacte en inox homologable
Départ usine **24h / 48h**

Points forts du produit

- Balance de table en inox compacte et homologable
- Compatible avec le système de qualité conforme HACCP
- Protégée contre l'humidité grâce à un traitement au silicone hydro-résistant
- Plateau en inox de dim. Lxp : 160 x 175 ou 215 x 215 mm
- Capacité de pesée : 1,5 à 15 kg

Description

Balance inox avec protection renforcée contre l'humidité, facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses et possédant une grande mobilité.

Selon le modèle, il est possible de l'homologuer pour une utilisation commerciale, médicale ou laborantine.

Fonctions de la balance :

Fonction poids net/brut par commutation en pressant la touche pour le contrôle de la plage de pesée déjà utilisée.

Faible encombrement et grande mobilité grâce à sa conception compacte.

Pesage avec zone de tolérance : possibilité d'enregistrer des valeurs limites inférieures et supérieures.

Ce contrôle de poids est visible grâce au changement de coloris de l'écran (trop léger, valable, trop lourd).

Les modèles homologables possèdent une fonction Auto-Off pour économiser les piles.

Compatible avec le système de qualité conforme HACCP.

Principe de pesée par jauges de contrainte.

Programme d'ajustage externe CAL.

Caractéristiques techniques de la balance :

Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm.

Plateau en inox de 160 x 175 ou 215 x 215 mm.

Pieds en caoutchouc : stable et antidérapant.

Les balances homologables peuvent fonctionner avec des piles (4x1,5 V AA fournis), pour une durée de service d'environ 48 heures.

Alimentation 230 V.

Température ambiante tolérée pour les modèles non homologables : -10°C à 40°C.

Température ambiante tolérée pour les modèles homologables : +5°C à 35°C.

Protégé contre l'humidité grâce à un traitement au silicone hydro-résistant du capteur, de l'électronique et des points de soudure.

Certifications



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION	REPRODUCTIBILITÉ	TEMPÉRATURE UTILISATION	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	TYPE	LINÉARITÉ	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODUCTIBILITÉ (G)
14.1483.01	1,5	0,5	0,5	-0,25	Non	963-127	Balance inox	160 / 175 / 175 / 235 / 60 / 1	1,5	0,5	1	0,5
14.1483.08	3	1	1	35	965-227	963-127	Balance inox	2	3	1	2	1
14.1483.07	1,5	0,5	0,5	35	965-227	963-127	Balance inox	1,5	1,5	0,5	1,5	0,5
14.1483.03	6	2	2	-0,25	Non	963-128	Balance inox	160 / 175 / 175 / 235 / 60 / 4	6	2	4	2

Voir en ligne Balance inox Kern FOB

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION	REPRODUCTIBILITÉ	TEMPÉRATURE UTILISATION	HOMOLOGATION	CERTIFICAT DKD	TYPE	LINÉARITÉ	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODUCTIBILITÉ (G)
14.1483.02	3	1	1	-0,25	Non	963-127	Balance inox	160 / 175 / 175 / 235 / 60 / 2	3	1	2	1
14.1483.09	15	5	5	35	965-228	963-128	Balance inox	10	15	5	10	5

Accessoires disponibles pour Balance inox Kern FOB

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Balance inox Kern FOB

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com